

90129 KDB-IP65-S18T MK2+

Разпределително табло от серия KDB
5905339901293




ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА

Номинално напрежение [V]	690 AC; 1500 DC
Място на приложение	на закрито и на открито
Степен на защита IP	65
Степен на защита IK	08
Норма	PN-EN 62208
Брой модули	18P
брой редове	1

РОЗМІРИ ТА МОНТАЖ

Височина [mm]	230
Широчина [mm]	121
Дължина [mm]	386
Място на монтаж	за настенен монтаж



SYMBOL	A	B	C
KDB-IP65-S04T MK2	128	200	103
KDB-IP65-S06T MK2	164	200	103
KDB-IP65-S09T MK2	218	200	103
KDB-IP65-S13T MK2	296	230	121
KDB-IP65-S18T MK2	386	230	121
KDB-IP65-S26T MK2	296	390	131
KDB-IP65-S39T MK2	296	550	131
KDB-IP65-S09T MK2+	218	200	103
KDB-IP65-S18T MK2+	386	230	121
KDB-IP65-S39T MK2+	296	550	131

МАТЕРИАЛИ ТА КОНСТРУКЦИЯ

Цвят	бял
Категория на защита от токов удар	II
Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]	-25+40

ЛОГИСТИКА

Мерна единица	брой
Как е опаковано	10
Количество бройки в междинна опаковка	1
Количество бройки в сборна опаковка	10
Единично нето тегло [g]	1716
Грамаж [g]	2050
Бруто тегло на един брой [g]	1918
Дължина на единична опаковка [cm]	23.5
Ширина на единична опаковка [cm]	13.5
Височина на единична опаковка [cm]	39
Тегло на кашон [kg]	20.5
Ширина на кашон [cm]	41
Височина на кашон [cm]	49
Дължина на кашон [cm]	67.5
Вместимост на кашон [m ³]	0.135608

Date of issue: 30.07.2026, 09:18

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.

Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com