

90408 KRO6-1M-2/B16/30-A

Дефектнотокова защита, с токова защита, 6kA, 2P  
5905339904089



| ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА                               |                |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| Номинално напрежение [V]                            | 230 AC         |
| Номинална честота [Hz]                              | 50             |
| Номинален ток [A]                                   | 16             |
| Номинален диференциален ток [mA]                    | 30             |
| Тип дефектнотокова защита                           | A              |
| Степен на защита IP                                 | 20             |
| Норма                                               | PN-EN 61009 -1 |
| Сечение на проводниците – твърд [mm <sup>2</sup> ]  | max 25         |
| Сечение на проводниците – гъвкав [mm <sup>2</sup> ] | max 16         |
| Характеристика на задействане                       | B              |
| Ограничителен клас                                  | 3              |
| Брой модули                                         | 1              |
| Номинален ток на късо съединение [A]                | 6000           |
| Номинално напрежение на изолацията Ui [V]           | 400            |
| Брой полюси                                         | 2              |

| РОЗМІРИ ТА МОНТАЖ |    |
|-------------------|----|
| Височина [mm]     | 81 |

## РОЗМІРИ ТА МОНТАЖ

|                                                                        |               |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Широчина [mm]                                                          | 17.8          |
| Дължина [mm]                                                           | 76            |
| Място на монтаж                                                        | na szynę TH35 |
| Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm <sup>2</sup> ] | max 25        |

## МАТЕРІАЛИ ТА КОНСТРУКЦІЯ

|                                                                              |        |
|------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Цвят                                                                         | бял    |
| Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C] | -25÷40 |

## ЛОГИСТИКА

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Мерна единица                         | брой     |
| Как е опаковано                       | 12       |
| Количество бройки в междинна опаковка | 12       |
| Количество бройки в сборна опаковка   | 120      |
| Единично нето тегло [g]               | 120      |
| Грамаж [g]                            | 130.83   |
| Бруто тегло на един брой [g]          | 120      |
| Дължина на единична опаковка [cm]     | 1.8      |
| Ширина на единична опаковка [cm]      | 7.2      |
| Височина на единична опаковка [cm]    | 8.5      |
| Тегло на кашон [kg]                   | 15.6996  |
| Ширина на кашон [cm]                  | 27.5     |
| Височина на кашон [cm]                | 19.5     |
| Дължина на кашон [cm]                 | 49.5     |
| Вместимост на кашон [m <sup>3</sup> ] | 0.026544 |

