

Kanlux



EAN: 5905339906861

LED лента
KANLUX 90686 LCOBB 10W/M 12IP00-EW



12V



Date of issue: 04.08.2026, 14:08

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.

Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


BG

ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА

Номинално напрежение [V]	12 DC
Номинална мощност [W]	1m = 10
Светлинен поток [lm]	1m = 880
Корелираната цветна температура [K]	2700
Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам	6
Цвят на светлината	топлобял
Вид диод	LED COB
Индекс на цвето предаване	90
Номинален срок на експлоатация [h]	30000
Брой цикли вкл. / изкл.	≥30000
Място на приложение	на закрито
Степен на защита IP	00
Възможност за срязване на LED лентите на сегменти [см]	2.5
Категория на продукта съгласно Регламент 2019/2020/ЕС	Източник на светлина (LS)
Съдържание на живак	не
Съдържание на живак в лампата [mg]	0

РОЗМІРИ ТА МОНТАЖ

Височина [mm]	25000
Широчина [mm]	8
Дълбочина [mm]	2
Дължина [mm]	25000
Вид присъединение	свободни краища на кабелите



МАТЕРИАЛИ ТА КОНСТРУКЦИЯ

Категория на защита от токов удар	III
Минимално разстояние от осветявания обект	0,1m
Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]	5÷25

ЛОГИСТИКА

Мерна единица	брой
Как е опаковано	10
Количество бройки в междинна опаковка	1
Количество бройки в сборна опаковка	10
Единично нето тегло [g]	282
Грамаж [g]	531
Бруто тегло на един брой [g]	490
Дължина на единична опаковка [cm]	38
Ширина на единична опаковка [cm]	1.5

ПАРАМЕТРИ ДЖЕРЕЛА СЪВІТЛА

Мощност на източника на светлина в режим "включен" P _{on} [W]	0,5m = 5
Консумация на енергия при включен източник на светлина (kWh/1000h)	0,5m=5
Клас на енергийна ефективност	G
Полезния светлинен поток на светлинния източник Φ _{use} [LM]	0,5m=440
Полезния светлинен поток на светлинния източник Φ _{use} [LM]	в сфера
Консумация в режим на готовност (P _{sb})	0
Височина на източника на светлина [mm]	500
Широчина на източника на светлина [mm]	8
Дълбочина на източника на светлина [mm]	2
Координати на цветността (x)	0,458
Координати на цветността (y)	0,41

Date of issue: 04.08.2026, 14:08

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.

Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


ЛОГІСТИКА

Височина на единична опаковка [cm]	39.5
Тегло на кашон [kg]	5.31
Ширина на кашон [cm]	39
Височина на кашон [cm]	18
Дължина на кашон [cm]	40
Вместимост на кашон [m ³]	0.02808

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

3-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта

ФОТОМЕТРИЧНИ ДАНІ



ПАРАМЕТРИ ДЖЕРЕЛА СВІТЛА

Заявена еквивалентна мощност [W]	0,5m = 38
R9 стойност на индекса на цветопрераждане	39
Коефициент на дълготрайност	0.9
Експлоатационен фактор	0.96
Светлинен източник с възможност за настройване на цвета	не
Светлинен източник с голяма яркост	не
Заслонка против заслепяване	не
Регулиране на светлинния поток	само с определени регулатори
Ilość diod na metr	320

Date of issue: 04.08.2026, 14:08

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.

Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com