


22149 CTRLD 12/24 M/RGB/CCT

Řídící jednotka pro LED pásy

5905339221490



Kontroler CTRLD 12/24 M/RGB/CCT pro digitální LED pásy jednobarevné a RGB. Umožňuje libovolnou změnu barvy, tempa a směru animace, délky svítících úseků (LED segmentů). Umožňuje uložení osmi vlastních dynamických scén. Pro plnou funkčnost je nezbytný dálkový ovladač REMOTE D M/RGB/CCT-B (22133).

PARAMETRY VÝROBKU:

Jmenovité napětí [V]: 12 DC; 24 DC

Jmenovitý proud [A]: max 10

Barva: bílá

Stupeň krytí IP: 20

Ovládání: RF 2,4GHz

Délka [mm]: 75

Šířka [mm]: 36

Výška [mm]: 17

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: III

Materiál: plast

Typ přípojky: svorkovnice

Dosah komunikace [m]: max 30

Standardní podpora: MONO (SPI), CCT (SPI), RGB (SPI), RGBW (SPI), RGB+CCT (SPI), DIM

Typ: Řídící jednotka pro LED pásy

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 200

Počet kusů v druhém balení: 1

Počet kusů v hromadném balení: 200

Čistá jednotková hmotnost [g]: 36

Gramáž [g]: 58.85

Hmotnost kusu brutto [g]: 58

Délka jednotkového balení [cm]: 7.5

Šířka jednotkového balení [cm]: 5

Výška jednotkového balení [cm]: 5

Hmotnost kartonu [kg]: 11.77

Šířka kartonu [cm]: 36

Výška kartonu [cm]: 17.5

Délka kartonu [cm]: 49.5

Objem kartonu [m³]: 0.031185

22149 CTRLD 12/24 M/RGB/CCT

Řídící jednotka pro LED pásy

