Kanlux

22371 AZ-10A

Soumrakové relé

5905339223715

AZ-10A

PARAMETRY VÝROBKU	
Jmenovité napětí [V]	220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]	50
Jmenovitý proud [A]	10
Maximální výkon [VA]	2300
Hystereze	20Lx
Místo použití	uvnitř i vně
Stupeň krytí IP	20/65
Způsob nastavení času	otočný potenciometr, krokový potenciometr
Ukazatel napájení	ne

ROZMĚRY A MONTÁŽ	
Výška [mm]	63
Šířka [mm]	30
Délka [mm]	48
Místo montáže	k usazení na zeď

MATERIÁL A KONSTRUKCE	
Barva	bílá
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	II
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]	-20÷40

Dokument vytvořen: 26.04.2026, 19:51

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

CS

DALŠÍ INFORMACE

Hystereze ~ 20 Lx

LOGISTIKA

Měrná jednotka	kus
Způsob balení	50
Počet kusů v druhém balení	1
Počet kusů v hromadném balení	50
Čistá jednotková hmotnost [g]	100
Gramáž [g]	140.6
Hmotnost kusu brutto [g]	136
Délka jednotkového balení [cm]	7
Šířka jednotkového balení [cm]	6
Výška jednotkového balení [cm]	8
Hmotnost kartonu [kg]	7.03
Šířka kartonu [cm]	36
Výška kartonu [cm]	19
Délka kartonu [cm]	37
Objem kartonu [m³]	0.025308