


23244 KMC-20-11

Modulový stykač, řídicí napětí 230V AC

5905339232441



5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na [internetové stránce](#)

PARAMETRY VÝROBKU:

Kategorie použití: AC-7A, AC-7B

Barva: bílá

Místo montáže: na szynę TH35

Místo použití: uvnitř

Norma: PN-EN 60947-4-1

Šířka [mm]: 17.5

Výška [mm]: 82

Jmenovité napětí [V]: 230 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -25÷40

Typ přípojky: svorkovnice

Počet spínacích/rozpínacích kontaktů: 1/1

Počet modulů: 1

Jmenovitý výkon AC-7A/230: 4kW

Jmenovitý výkon AC-7B/230: 1,2kW

Napájecí napětí cívky [V]: 230V AC 50/60Hz

Jmenovitý proud I(N) AC-7A/AC-1: 20A

Jmenovitý proud I(N) AC-7B/AC-1: 7A

Stupeň krytí IP: 20

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 12

Počet kusů v druhém balení : 12

Počet kusů v hromadném balení: 120

Čistá jednotková hmotnost [g] : 120

Gramáž [g] : 130

Hmotnost kusu brutto [g] : 132

Délka jednotkového balení [cm] : 2

Šířka jednotkového balení [cm] : 7.5

Výška jednotkového balení [cm] : 8.5

Hmotnost kartonu [kg] : 15.6

Šířka kartonu [cm] : 25

Výška kartonu [cm] : 19.5

Délka kartonu [cm] : 45

Objem kartonu [m³] : 0.021938