


## 23252 KMC-25-40

Modulový stykač, řídicí napětí 230V AC

5905339232526



**5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na [internetové stránce](#)**

### PARAMETRY VÝROBKU:

**Kategorie použití:** AC-7A, AC-7B

**Barva:** bílá

**Místo montáže:** na szynę TH35

**Místo použití:** uvnitř

**Norma:** PN-EN 60947-4-1

**Šířka [mm]:** 36.2

**Výška [mm]:** 82

**Jmenovité napětí [V]:** 230 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** -25÷40

**Typ přípojky:** svorkovnice

**Počet spínacích/rozpínacích kontaktů:** 4/0

**Počet modulů:** 2

**Jmenovitý výkon AC-7A/400:** 15kW

**Jmenovitý výkon AC-7B/400:** 4kW

**Napájecí napětí cívky [V]:** 230V AC 50/60Hz

**Jmenovitý proud I(N) AC-7A/AC-1:** 25A

**Jmenovitý proud I(N) AC-7B/AC-1:** 8,5A

**Stupeň krytí IP:** 20

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Měrná jednotka:** kus

**Způsob balení:** 6

**Počet kusů v druhém balení :** 6

**Počet kusů v hromadném balení:** 60

**Čistá jednotková hmotnost [g]:** 206

**Gramáž [g]:** 223.33

**Hmotnost kusu brutto [g] :** 210

**Délka jednotkového balení [cm]:** 3.5

**Šířka jednotkového balení [cm]:** 7

**Výška jednotkového balení [cm]:** 8.5

**Hmotnost kartonu [kg]:** 13.3998

**Šířka kartonu [cm]:** 24.5

**Výška kartonu [cm]:** 20

**Délka kartonu [cm]:** 46

**Objem kartonu [m<sup>3</sup>]:** 0.02254