


23253 KMC-40-20

Modulový stykač, řídicí napětí 230V AC

5905339232533



5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na [internetové stránce](#)

PARAMETRY VÝROBKU:

Kategorie použití: AC-7A, AC-7B

Barva: bílá

Místo montáže: na szynę TH35

Místo použití: uvnitř

Norma: PN-EN 60947-4-1

Šířka [mm]: 36.2

Výška [mm]: 82

Jmenovité napětí [V]: 230 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -25÷40

Typ přípojky: svorkovnice

Počet spínacích/rozpínacích kontaktů: 2/0

Počet modulů: 2

Jmenovitý výkon AC-7A/230: 8,5kW

Jmenovitý výkon AC-7B/230: 2,5kW

Napájecí napětí cívky [V]: 230V AC 50/60Hz

Jmenovitý proud I(N) AC-7A/AC-1: 40A

Jmenovitý proud I(N) AC-7B/AC-1: 15A

Stupeň krytí IP: 20

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 6

Počet kusů v druhém balení : 6

Počet kusů v hromadném balení: 60

Čistá jednotková hmotnost [g]: 228

Gramáž [g]: 245

Délka jednotkového balení [cm]: 3.5

Šířka jednotkového balení [cm]: 7

Výška jednotkového balení [cm]: 8.5

Hmotnost kartonu [kg]: 14.7

Šířka kartonu [cm]: 24.5

Výška kartonu [cm]: 20

Délka kartonu [cm]: 46

Objem kartonu [m³]: 0.02254