


23263 KRO6-2/C20/30

Kombinace jistič-proudový chránič, 6kA, 2P

5905339232632



5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na [internetové stránce](#)

Kombinace jistič-proudový chránič s nadproudovou ochranou se používá k ochraně před přetížením a zkratem v instalacích a zařízeních a také k ochraně před úrazem elektrickým proudem.

PARAMETRY VÝROBKU:

Jmenovité napětí [V]: 230 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Jmenovitý proud [A]: 20

Jmenovitý diferenciální proud [mA]: 30

Typ proudového chránič: AC

Místo montáže: na szynę TH35

Stupeň krytí IP: 20

Norma: PN-EN 61009 -1

Délka [mm]: 75

Šířka [mm]: 35

Výška [mm]: 81

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -25÷40

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 10÷16

Vypínací charakteristika: C

Třída energetických omezení: 3

Počet modulů: 2

Jmenovitý zkratový proud [A]: 6000

Jmenovité izolační napětí U_i [V]: 400

Počet pólů: 2

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 60

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 60

Čistá jednotková hmotnost [g]: 192

Gramáž [g]: 217.83

Hmotnost kusu brutto [g] : 210

Délka jednotkového balení [cm]: 9

23263 KRO6-2/C20/30

Kombinace jistič-proudový chránič, 6kA, 2P

Šířka jednotkového balení [cm]: 4
Výška jednotkového balení [cm]: 8
Hmotnost kartonu [kg]: 13.0698
Šířka kartonu [cm]: 28
Výška kartonu [cm]: 18.5
Délka kartonu [cm]: 47
Objem kartonu [m³]: 0.024346