



## 23457 ALER N-B/B

Pohybové čidlo PIR

5905339234575



Nejnovější model infračerveného pohybového čidla v rodině ALER. Maximální dosah detekce 12 m a vysoké krytí IP65 z něj činí univerzální řešení pro mnoho aplikací. Dostupné ve dvou barvách, montáž na stěnu.

### PARAMETRY VÝROBKU:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Maximální výkon [VA]:** 1200

**Barva:** černá

**Místo montáže:** k usazení na zeď

**Místo použití:** uvnitř i vně

**Stupeň krytí IP:** 65

**Délka [mm]:** 120

**Šířka [mm]:** 80

**Výška [mm]:** 52

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** II

**Materiál:** plast

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** -20÷40

**Typ čidla:** PIR

**Dosah čidla [m]:** max 10

**Detekční úhel čidla [°]:** 120

**Doba činnosti čidla [sekunda-minuta]:** 10-15

**Nastavení úrovně intenzity osvětlení, při níž čidlo detekuje pohyb [lx]:** 3-2000

**Mikro mezera mezi kontakty relé:** ano

**Typ přípojky:** šroubová svorkovnice

**Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]:** 0,75÷1,5

**Maximální doba činnosti [min]:** 15

**Minimální doba činnosti [s]:** 10

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Měrná jednotka:** kus

**Způsob balení:** 50

**Počet kusů v druhém balení:** 1

**Počet kusů v hromadném balení:** 50

**Čistá jednotková hmotnost [g]:** 162

**Gramáž [g]:** 212.8

Pohybové čidlo PIR

Hmotnost kusu brutto [g] : 202  
Délka jednotkového balení [cm]: 8.5  
Šířka jednotkového balení [cm]: 7  
Výška jednotkového balení [cm]: 10  
Hmotnost kartonu [kg]: 10.64  
Šířka kartonu [cm]: 40.5  
Výška kartonu [cm]: 24  
Délka kartonu [cm]: 44  
Objem kartonu [m<sup>3</sup>]: 0.042768