

Kanlux

EAN: 5905339234834

Pohybové čidlo MW KANLUX 23483 EXTERNO MW-W



PARAMETRY VÝROBKU

Jmenovité napětí [V]	220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]	50
Maximální výkon [VA]	1200
Místo použití	uvnitř
Stupeň krytí IP	20
Maximální doba činnosti [min]	12

Dokument vytvořen: 19.08.2026, 10:50

Změna technických parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

CS


PARAMETRY VÝROBKU

Minimální doba činnosti [s]

10

ROZMĚRY A MONTÁŽ

Místo montáže	k usazení na zed', k zabudování do zdi, k usazení na strop, k zabudování do stropu
Typ přípojky	svorkovnice
Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]	0,5-1,5



PARAMETRY ČIDLA

Typ čidla	mikrovlnný
Provozní kmitočet čidla [MHz]	5800
Dosah čidla [m]	max 8
Detekční úhel čidla [°]	H360/V160
Doba činnosti čidla [sekunda-minuta]	10-12
Nastavení úrovně intenzity osvětlení, při níž čidlo detekuje pohyb [lx]	3-2000
Regulace citlivosti	ano
Mikro mezera mezi kontakty relé	ano

MATERIÁL A KONSTRUKCE

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	II
---	----

LOGISTIKA

Měrná jednotka	kus
Způsob balení	100
Počet kusů v druhém balení	1
Počet kusů v hromadném balení	100
Čistá jednotková hmotnost [g]	52
Gramáž [g]	85.9
Hmotnost kusu brutto [g]	80
Délka jednotkového balení [cm]	5.5
Šířka jednotkového balení [cm]	6
Výška jednotkového balení [cm]	8.5
Hmotnost kartonu [kg]	8.59
Šířka kartonu [cm]	30
Výška kartonu [cm]	25
Délka kartonu [cm]	44
Objem kartonu [m³]	0.033