


23528 IMBER LED CW W

Akcentové LED svítidlo

5905339235282

IP
65



IMBER LED je vodotěsné vestavné bodové svítidlo. Jednou z jeho výhod je nízká provozní teplota, díky které ho lze namontovat i do dřeva. Unikátní konstrukce, zajišťuje rovnoměrný rozptyl světla a použité LED diody zaručují vysokou energetickou účinnost. IMBER LED je skvělý nápad pro osvětlení sprchových kabin a střešních podhledů v exteriéru.

PARAMETRY VÝROBKU:

Jmenovité napětí [V]: 12 DC

Maximální výkon [W]: 1

Světelný tok [lm]: 40

Světelná účinnost [lm/W]: 40

Úhel svícení [°]: 105

Typ diody: LED SMD

Integrovaný LED zdroj světla: ano

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 6500

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤ 6

Barva světla: studená bílá

Index podání barev: 80

Životnost [h]: 30000

Počet cyklů zap/vyp: ≥ 20000

Barva: bílá

Místo montáže: k zabudování do stropu

Místo použití: uvnitř i vně

Stupeň krytí IP: 65

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,1m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Výrobek není určen k pokrytí termoizolačním materiálem: ano

Výška [mm]: 16.3

Průměr [mm]: 30

Montážní otvor [mm]: $\varnothing 27$

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: III

Materiál difuzoru: plast

Materiál korpusu: hliníková slitina

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -20÷50

Typ přípojky: volné konce kabelů

Kształt: kulatý

23528 IMBER LED CW W

Akcentové LED svítidlo



LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 200

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 200

Čistá jednotková hmotnost [g] : 14

Gramáž [g] : 38.5

Hmotnost kusu brutto [g] : 28

Délka jednotkového balení [cm] : 2

Šířka jednotkového balení [cm] : 9

Výška jednotkového balení [cm] : 12

Hmotnost kartonu [kg] : 7.7

Šířka kartonu [cm] : 45

Výška kartonu [cm] : 21

Délka kartonu [cm] : 45

Objem kartonu [m³] : 0.042525