23626 KDB-F18P

Rozvaděč série KDB
5905339236265



Rozváděče řady KDB splňují požadavek teplotní odolnosti 650°C a lze je použít pouze na nehořlavé povrchy (např. plné plné stěny z nehořlavých materiálů). Nelze je použít na hořlavé povrchy (např. sádrokartony, dřevěné desky apod.), na tzv. prázdných stěnách nebo na technických stoupačkách.

PARAMETRY VÝROBKU:

Jmenovité napětí [V]: 230/400 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]: 50
Jmenovitý proud [A]: 63
Barva: bílá
Barva dveří: bílá
Místo montáže: k zabudování do zdi
Stupeň krytí IP: 30
Stupeň IK: 07
Norma: PN-EN 62208
Délka [mm]: 425
Šířka [mm]: 100
Výška [mm]: 220
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II
Materiál: plast
Počet modulů: 18P
Teplotní odolnost [°C]: 650
Počet řádků: 1

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus
Způsob balení: 10
Počet kusů v druhém balení : 1
Počet kusů v hromadném balení: 10
Čistá jednotková hmotnost [g]: 1044
Gramáž [g]: 1409
Hmotnost kusu brutto [g] : 1266
Délka jednotkového balení [cm]: 22.5
Šířka jednotkového balení [cm]: 11
Výška jednotkového balení [cm]: 43.5
Hmotnost kartonu [kg]: 14.09

Dokument vytvořen: 30.09.2025, 08:41
Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.
Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

CS

23626 KDB-F18P

Rozvaděč série KDB

Šířka kartonu [cm]: 48
Výška kartonu [cm]: 46
Délka kartonu [cm]: 58
Objem kartonu [m³]: 0.128064