


23627 KDB-S18P

Rozvaděč série KDB

5905339236272



Rozváděče řady KDB splňují požadavek teplotní odolnosti 650°C a lze je použít pouze na nehořlavé povrchy (např. plně plné stěny z nehořlavých materiálů). Nelze je použít na hořlavé povrchy (např. sádkartony, dřevěné desky apod.), na tzv. prázdných stěnách nebo na technických stoupačkách.

PARAMETRY VÝROBKU:

Jmenovité napětí [V]: 230/400 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Jmenovitý proud [A]: 63

Barva: bílá

Barva dveří: bílá

Místo montáže: k usazení na zeď

Stupeň krytí IP: 30

Stupeň IK: 07

Norma: PN-EN 62208

Délka [mm]: 410

Šířka [mm]: 100

Výška [mm]: 204

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II

Materiál: plast

Počet modulů: 1x18P

Teplotní odolnost [°C]: 650

Počet řádků: 1

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 10

Počet kusů v druhém balení: 1

Počet kusů v hromadném balení: 10

Čistá jednotková hmotnost [g]: 1006

Gramáž [g]: 1337

Hmotnost kusu brutto [g]: 1208

Délka jednotkového balení [cm]: 21

Šířka jednotkového balení [cm]: 11

Výška jednotkového balení [cm]: 42

Hmotnost kartonu [kg]: 13.37

23627 KDB-S18P

Rozvaděč série KDB

Šířka kartonu [cm]: 44.5
Výška kartonu [cm]: 44
Délka kartonu [cm]: 57
Objem kartonu [m³]: 0.111606