


23629 KDB-S36P

Rozvaděč série KDB

5905339236296



Rozváděče řady KDB splňují požadavek teplotní odolnosti 650°C a lze je použít pouze na nehořlavé povrchy (např. plně plné stěny z nehořlavých materiálů). Nelze je použít na hořlavé povrchy (např. sádkartony, dřevěné desky apod.), na tzv. prázdných stěnách nebo na technických stoupačkách.

PARAMETRY VÝROBKU:

Jmenovité napětí [V]: 230/400 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Jmenovitý proud [A]: 63

Barva: bílá

Barva dveří: bílá

Místo montáže: k usazení na zeď

Stupeň krytí IP: 30

Stupeň IK: 07

Norma: PN-EN 62208

Délka [mm]: 410

Šířka [mm]: 109

Výška [mm]: 294

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II

Materiál: plast

Počet modulů: 2x18P

Teplotní odolnost [°C]: 650

Počet řádků: 2

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 5

Počet kusů v druhém balení: 1

Počet kusů v hromadném balení: 5

Čistá jednotková hmotnost [g]: 1644

Gramáž [g]: 2096

Hmotnost kusu brutto [g]: 1910

Délka jednotkového balení [cm]: 31

Šířka jednotkového balení [cm]: 11.5

Výška jednotkového balení [cm]: 42.5

Hmotnost kartonu [kg]: 10.48

23629 KDB-S36P

Rozvaděč série KDB

Šířka kartonu [cm]: 32
Výška kartonu [cm]: 44
Délka kartonu [cm]: 58.5
Objem kartonu [m³]: 0.082368