


24184 KDB-F24PM

Rozvaděč série KDB

5905339241849



Rozváděče řady KDB splňují požadavek teplotní odolnosti 650°C a lze je použít pouze na nehořlavé povrchy (např. plně plné stěny z nehořlavých materiálů). Nelze je použít na hořlavé povrchy (např. sádkartony, dřevěné desky apod.), na tzv. prázdných stěnách nebo na technických stoupačkách.

PARAMETRY VÝROBKU:

Jmenovité napětí [V]: 230/400 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Jmenovitý proud [A]: 63

Barva: bílá

Barva dveří: bílá

Místo montáže: k zabudování do zdi

Stupeň krytí IP: 30

Stupeň IK: 07

Norma: PN-EN 62208

Délka [mm]: 317

Šířka [mm]: 109

Výška [mm]: 310

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II

Materiál: plast

Počet modulů: -

Teplotní odolnost [°C]: 650

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 1

Počet kusů v druhém balení: 1

Počet kusů v hromadném balení: 1

Čistá jednotková hmotnost [g]: 1214

Gramáž [g]: 1464

Hmotnost kusu brutto [g]: 1464

Délka jednotkového balení [cm]: 33

Šířka jednotkového balení [cm]: 11.5

Výška jednotkového balení [cm]: 32

Hmotnost kartonu [kg]: 1.464

Šířka kartonu [cm]: 11.5

24184 KDB-F24PM

Rozvaděč série KDB

Výška kartonu [cm]: 33

Délka kartonu [cm]: 33

Objem kartonu [m³]: 0.012524