


24186 KDB-S36PM

Rozvaděč série KDB

5905339241863



Rozváděče řady KDB splňují požadavek teplotní odolnosti 650°C a lze je použít pouze na nehořlavé povrchy (např. plně plné stěny z nehořlavých materiálů). Nelze je použít na hořlavé povrchy (např. sádkartony, dřevěné desky apod.), na tzv. prázdných stěnách nebo na technických stoupačkách.

PARAMETRY VÝROBKU:

Jmenovité napětí [V]: 230/400 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Jmenovitý proud [A]: 63

Barva: bílá

Barva dveří: bílá

Místo montáže: k usazení na zeď

Stupeň krytí IP: 30

Stupeň IK: 07

Norma: PN-EN 62208

Délka [mm]: 410

Šířka [mm]: 109

Výška [mm]: 294

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II

Materiál: plast

Počet modulů: -

Teplotní odolnost [°C]: 650

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 1

Počet kusů v druhém balení: 1

Počet kusů v hromadném balení: 1

Čistá jednotková hmotnost [g]: 1590

Gramáž [g]: 1850

Hmotnost kusu brutto [g]: 1850

Délka jednotkového balení [cm]: 31

Šířka jednotkového balení [cm]: 11.5

Výška jednotkového balení [cm]: 42.5

Hmotnost kartonu [kg]: 1.85

Šířka kartonu [cm]: 11.5

24186 KDB-S36PM

Rozvaděč série KDB

Výška kartonu [cm]: 42.5

Délka kartonu [cm]: 31

Objem kartonu [m³]: 0.015151