

Kanlux



EAN: 5905339254818

Stropní bodové svítidlo
KANLUX 25481 BORD XS DLP-50-BE



Dokument vytvořen: 24.09.2026, 12:40

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

CS

PARAMETRY VÝROBKU

Jmenovité napětí [V]	220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]	50
Maximální výkon [W]	max 10
Patice (Zdroj světla)	GU10
Zdroj světla	PARI6 LED
Místo použití	uvnitř
Stupeň krytí IP	20
Svítlidlo pohyblivé ve vertikální rozsahu [°]	25
Regulace úhlu svítidla	v jedné ose
Regulace úhlu svítidla [°]	25

ROZMĚRY A MONTÁŽ

Výška [mm]	115
Průměr [mm]	80
Místo montáže	k usazení na strop
Typ přípojky	šroubová svorkovnice
Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]	1÷2,5

MATERIÁL A KONSTRUKCE

Barva	béžová
Materiál korpusu	hliníková slitina
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	I
Shape	kulatý
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu	0,5m
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]	5÷25

LOGISTIKA

Měrná jednotka	kus
Způsob balení	20
Počet kusů v druhém balení	1
Počet kusů v hromadném balení	20
Čistá jednotková hmotnost [g]	248
Gramáž [g]	308.5
Hmotnost kusu brutto [g]	250
Délka jednotkového balení [cm]	9
Šířka jednotkového balení [cm]	9
Výška jednotkového balení [cm]	12.5
Hmotnost kartonu [kg]	6.17
Šířka kartonu [cm]	20
Výška kartonu [cm]	27
Délka kartonu [cm]	47
Objem kartonu [m³]	0.02538