

Napaječ CV



PARAMETRY VÝROBKU

Jmenovité napětí [V]	220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]	50
Jmenovitý proud [A]	0,55-0,6
Maximální výkon [W]	max 120
Místo použití	uvnitř
Stupeň krytí IP	20
Účinnost napájecího zdroje [%]	91
λ	0,95
Typ napájecího zdroje	s konstantním napětím
Zabezpečení proti přetížení	ano
Přepětové zabezpečení	ano
Termické zabezpečení	110°C
Zkratové zabezpečení	ano
Maximální teplota Ta [°C]	45
Vstupní napětí - PRI [V]	220-240
Výstupní napětí - SEC [V]	48 DC
Výstupní proud - sec [ma]	0-2500
Tc [°C]	80

ROZMĚRY A MONTÁŽ

Možnost montáže na normálně hořlavé povrchy	ano
Typ přípojky	svorkovnice
Rozsah průměrů používaných vodičů [mm ²]	0,75-1,5

MATERIÁL A KONSTRUKCE

Materiál	plast
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	II
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]	5÷25

LOGISTIKA

Měrná jednotka	kus
Způsob balení	1
Počet kusů v druhém balení	1
Počet kusů v hromadném balení	1
Čistá jednotková hmotnost [g]	408
Gramáž [g]	408
Hmotnost kusu brutto [g]	408
Délka jednotkového balení [cm]	30
Šířka jednotkového balení [cm]	4
Výška jednotkového balení [cm]	3
Hmotnost kartonu [kg]	0.408
Šířka kartonu [cm]	4
Výška kartonu [cm]	3
Délka kartonu [cm]	30
Objem kartonu [m ³]	0.00036