


26046 ST45 LED 0,5W E27-NW

Světelný zdroj LED

5905339260468



Kanlux ST45 LED je plastová žárovka, která poskytuje mimořádnou odolnost proti rozbití ve vnějších podmínkách. Je dokonalým doplňkem každé světelné girlandy, ale dobře poslouží i v zahradních svítidlech jako jsou Kanlux VIMO a také pro osvětlení verand, teras, zahradních altánků nebo restauračních zahrádek. ST45 LED mají patici E27 a zajišťují výjimečně úsporný provoz. Jsou dostupné v teplé i neutrální barvě a také v několika vybraných barvách (červená, zelená, modrá)

TYP SVĚTELNÉHO ZDROJE:

Použitý typ světelného zdroje: LED

Nesměrový nebo směrový: NDLS

Síťový nebo nesíťový: MLS

Propojený světelný zdroj (CLS): ne

Barevně laditelný světelný zdroj: ne

Světelný zdroj s vysokým jasem: ne

Clona proti oslnění: ne

Stmívatelný: ne

PARAMETRY VÝROBKU:

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Šířka [mm]: 45

Výška [mm]: 87

Hloubka [mm]: 45

Průměr [mm]: 45

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Jmenovitý proud zdroje [mA]: 4

Celkový jmenovitý světelný tok [lm]: 50

Jmenovitý úhel záření [°]: 220

Materiál difuzoru: plast

Zdroj světla: ST45

Typ diody: LED FILAMENT

Barva světla: bílá

Patice: E27

Jmenovitá životnost lampy [h]: 15000

Počet cyklů zap/vyp: ≥15000

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -25+40

Stupeň IK: 04

Další informace: nie podlega pod rozporządzenie 2019/2020

Obsah rtuti: ne

26046 ST45 LED 0,5W E27-NW

Světelný zdroj LED



PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h): 1
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 50
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v kouli (360°)
Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000
Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤ 6
Příkon v zapnutém stavu P_{on} světelného zdroje [W]: 0.5
Výška světelného zdroje [mm]: 87
Šířka světelného zdroje [mm]: 45
Hloubka světelného zdroje [mm]: 45
Index podání barev: 80
Údaj o rovnocenném příkonu [W]: 5
Činitel funkční spolehlivosti: 0,9
Činitel stárnutí: 0,93

PARAMETRY PRO LED A OLED SÍŤOVÉ SVĚTELNÉ ZDROJE::

Účinnost základní harmonické ($\cos \phi 1$): 0,9
LED světelné zdroje nahrazují zářivku bez integrovaného předřadníku zvláštního výkonu: nevztahuje se

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus
Způsob balení: 10
Počet kusů v druhém balení: 10
Počet kusů v hromadném balení: 100
Čistá jednotková hmotnost [g]: 14
Gramáž [g]: 30.8
Délka jednotkového balení [cm]: 4.5
Šířka jednotkového balení [cm]: 4.5
Výška jednotkového balení [cm]: 10
Hmotnost kartonu [kg]: 3.08
Šířka kartonu [cm]: 26.5
Výška kartonu [cm]: 22.5
Délka kartonu [cm]: 49.5
Objem kartonu [m³]: 0.029514