

Kanlux



EAN: 5905339263841

Napájení LED
Kanlux 26384 TIBERI DRV C&P M500MA



Dokument vytvořen: 15.02.2026, 14:15

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

CS

PARAMETRY VÝROBKU

Jmenovité napětí [V]	220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]	50
Jmenovitý proud [A]	0,18
Jmenovitý výkon [W]	14,7-21
Maximální výkon [W]	21
Místo použití	uvnitř
Stupeň krytí IP	20
Možnost spolupráce se stmívačem	ne
Účinnost napájecího zdroje [%]	90
λ	0,95
Typ napájecího zdroje	s konstantním proudem
Termické zabezpečení	110°C
Maximální teplota Ta [°C]	45
Vstupní napětí - PRI [V]	220-240
Výstupní napětí - SEC [V]	27-42 DC
Výstupní proud - sec [ma]	350-500
Tc [°C]	75
Napájecí zdroj určený pro LED svítidla [index]	26380, 26381

ROZMĚRY A MONTÁŽ

Výška [mm]	26
Šířka [mm]	50
Délka [mm]	133
Typ přípojky	samosvorná svorkovnice

MATERIÁL A KONSTRUKCE

Barva	bílá
Materiál	plast
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	II

LOGISTIKA

Měrná jednotka	kus
Způsob balení	60
Počet kusů v druhém balení	1
Počet kusů v hromadném balení	60
Čistá jednotková hmotnost [g]	110
Gramáž [g]	138.43
Hmotnost kusu brutto [g]	132
Délka jednotkového balení [cm]	14.5
Šířka jednotkového balení [cm]	6
Výška jednotkového balení [cm]	3
Hmotnost kartonu [kg]	8.3058
Šířka kartonu [cm]	32
Výška kartonu [cm]	23
Délka kartonu [cm]	34
Objem kartonu [m ³]	0.025024