

Kanlux



EAN: 5905339263865

Napájení LED
Kanlux 26386 TIBERI DRV DALIM700MA



Dokument vytvořen: 15.02.2026, 14:15

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

CS

PARAMETRY VÝROBKU

Jmenovité napětí [V]	220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]	50
Jmenovitý proud [A]	0,2
Jmenovitý výkon [W]	6,3-26,3
Maximální výkon [W]	26,3
Místo použití	uvnitř
Stupeň krytí IP	20
Možnost spolupráce se stmívačem	DALI
Účinnost napájecího zdroje [%]	83
λ	0,95
Typ napájecího zdroje	s konstantním proudem
Termické zabezpečení	110°C
Maximální teplota Ta [°C]	50
Vstupní napětí - PRI [V]	220-240
Výstupní napětí - SEC [V]	9-42
Výstupní proud - sec [mA]	150-700
Tc [°C]	90
Napájecí zdroj určený pro LED svítidla [index]	26380, 26381, 26382, 26383

ROZMĚRY A MONTÁŽ

Výška [mm]	30
Šířka [mm]	66
Délka [mm]	160
Typ přípojky	samosvorná svorkovnice

MATERIÁL A KONSTRUKCE

Barva	bílá
Materiál	plast
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	II

LOGISTIKA

Měrná jednotka	kus
Způsob balení	60
Počet kusů v druhém balení	1
Počet kusů v hromadném balení	60
Čistá jednotková hmotnost [g]	184
Gramáž [g]	219.87
Hmotnost kusu brutto [g]	210
Délka jednotkového balení [cm]	17
Šířka jednotkového balení [cm]	8.5
Výška jednotkového balení [cm]	3.5
Hmotnost kartonu [kg]	13.1922
Šířka kartonu [cm]	37
Výška kartonu [cm]	23
Délka kartonu [cm]	45
Objem kartonu [m ³]	0.038295