


## 26766 BILO 6,5W E14-NW

Světelný zdroj LED

5905339267665



Kanlux BILO LED je odolnost a energetická úspornost ve tvaru oblíbené "baňky" s patičkou E14 a E27. Všechny modely Kanlux BILO LED se vyznačují vysokou světelnou účinností (6,5W modely až 124lm/W). Tyto zdroje jsou ideální pro nástěnná svítidla a lustry na všech místech, kde je důležitá estetika. Nízká spotřeba energie navíc pomáhá šetřit náklady na energii.

### TYP SVĚTELNÉHO ZDROJE:

**Použitý typ světelného zdroje:** LED

**Nesměrový nebo směrový:** NDLS

**Síťový nebo nesíťový:** MLS

**Propojený světelný zdroj (CLS):** ne

**Barevně laditelný světelný zdroj:** ne

**Baňka:** chybějící

**Světelný zdroj s vysokým jasem:** ne

**Clona proti oslnění:** ne

**Stmívatelný:** ne

### PARAMETRY VÝROBKU:

**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne

**Šířka [mm]:** 45

**Výška [mm]:** 82

**Hloubka [mm]:** 45

**Průměr [mm]:** 45

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Jmenovitý proud zdroje [mA]:** 50

**Jmenovitý úhel záření [°]:** 150

**Materiál:** plast

**Materiál difuzoru:** plast

**Zdroj světla:** G45

**Typ diody:** LED SMD

**Barva světla:** bílá

**Patice:** E14

**Jmenovitá životnost lampy [h]:** 20000

**Počet cyklů zap/vyp:** ≥25000

**Tvar světelného zdroje:** kulka

**Další informace:** Zdroj světla (LS)

**Obsah rtuti:** ne

## 26766 BILO 6,5W E14-NW

Světelný zdroj LED



### PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h): 7

Třída energetické účinnosti: E

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm]: 806

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm]: v kouli (360°)

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: 6

Příkon v zapnutém stavu  $P_{on}$  světelného zdroje [W]: 6,5

Výška světelného zdroje [mm]: 82

Šířka světelného zdroje [mm]: 45

Hloubka světelného zdroje [mm]: 45

Index podání barev: 80

Trichromatické souřadnice (x): 0,38

Trichromatické souřadnice (y): 0,38

Údaj o rovnocenném příkonu [W]: 60

Hodnota indexu podání barev R9: 11

Činitel funkční spolehlivosti: 0,9

Činitel stárnutí: 0,95

### PARAMETRY PRO LED A OLED SÍŤOVÉ SVĚTELNÉ ZDROJE::

Účinník základní harmonické ( $\cos \phi_1$ ): 0,7

LED světelné zdroje nahrazují zářivku bez integrovaného předřadníku zvláštního výkonu: nevztahuje se

Hodnotící parametr pro míhání (PstLM): 1,0

Hodnotící parametr pro stroboskopický jev (SVM): 0,4

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 10

Počet kusů v druhém balení: 10

Počet kusů v hromadném balení: 100

Čistá jednotková hmotnost [g]: 20

Gramáž [g]: 34.9

Délka jednotkového balení [cm]: 4.5

Šířka jednotkového balení [cm]: 4.5

Výška jednotkového balení [cm]: 8

Hmotnost kartonu [kg]: 3.49

Šířka kartonu [cm]: 24.5

Výška kartonu [cm]: 17.5

Délka kartonu [cm]: 48

Objem kartonu [m<sup>3</sup>]: 0.02058

**26766 BILO 6,5W E14-NW**

Světelný zdroj LED

