

Rámeček LED

5905339267887



up to

120 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$



Kanlux AVAR NEW je nová verze našich LED panelových svítidel, která poskytují velmi silné světlo (světelný tok 3700 lm!). Výkon svítidel činí 32 W a jejich světelná účinnost dosahuje téměř 120 lm/W. Rámečky Kanlux AVAR NEW se výborně osvědčují v kancelářských a hotelových prostorech nebo pro osvětlení komunikačních zón, přičemž jejich moderní design jistě osloví i ty, kteří je zvolí pro použití v domácích interiérech. Svítidla Kanlux AVAR NEW jsou kryta 5letou zárukou, která potvrzuje jejich pevnou a odolnou konstrukci.

PARAMETRY VÝROBKU:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 32

Světelný tok svítidla [lm] : 3700

Světelná účinnost [lm/W]: 116

Úhel svícení [°]: 120

Typ diody: LED SMD

Integrovaný LED zdroj světla : ano

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy : 6

Barva světla: bílá

Index podání barev : 80

Životnost [h]: 50000

Počet cyklů zap/vyp: ≥ 50000

Barva: bílá

Místo montáže: k zabudování do stropu

Místo použití: uvnitř

Stupeň krytí IP: 20

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu : 0,5m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Výrobek není určen k pokrytí termoizolačním materiálem : ano

Napájecí zdroj v balení: ano

Délka [mm]: 591

Šířka [mm]: 591


Výška [mm]: 11

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem : II

Materiál difuzoru: plast

Materiál korpusu: hliníková slitina

Rámeček LED



Materiál panelu/rámečku: hliníková slitina

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷25

Typ difuzoru: opálový

Typ přípojky: svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 0,75

Možnost výměny LED světelného zdroje: Výměnu světelného zdroje LED může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem výrobce)

Možnost výměny řídicího zařízení: Výměnu řídicího zařízení může provést koncový uživatel

Kategorie produktu podle nařízení 2019/2020/EU: Výrobkem obsahujícím světelný zdroj/předřadný přístroj (CP)

Obsah rtuti v lampě [mg]: 0

PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Modul LED: HL2835-3C25B 4000K

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): C

Počet modulů (Světelný zdroj LED): 4

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 1300

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v kouli (360°)

Příkon v pohotovostním režimu (Psb): 0

Použitý typ světelného zdroje: LED

Nesměrový nebo směrový: NDLS

Síťový nebo nesíťový: NMLS

Propojený světelný zdroj (CLS): ne

Barevně laditelný světelný zdroj: ne

Světelný zdroj s vysokým jasnem: ne

Clona proti oslnění: ne

Stmívatelný: ne

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 10

Počet kusů v druhém balení: 1

Počet kusů v hromadném balení: 10

Čistá jednotková hmotnost [g]: 426

Gramáž [g]: 861

Hmotnost kusu brutto [g]: 746

Délka jednotkového balení [cm]: 62

Rámeček LED

Šířka jednotkového balení [cm]: 3
Výška jednotkového balení [cm]: 62
Hmotnost kartonu [kg]: 8.61
Šířka kartonu [cm]: 33.5
Výška kartonu [cm]: 63.5
Délka kartonu [cm]: 63
Objem kartonu [m³]: 0.134017

DALŠÍ INFORMACE:

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce