

iQ-LED


Kanlux

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

27277 IQ-LED A60 10,5W-NW

Světelný zdroj LED

5905339272775



Kanlux iQ-LED to je fotobiologická bezpečnost, spolehlivost a příznivá barevná teplota pro oči, to vše při zachování klasického designu A60. Žárovky iQ-LED zajišťují naprostý uživatelský komfort a bezpečnost, kterou potvrzuje certifikát TÜV Rheinland.

TYP SVĚTELNÉHO ZDROJE:


Použitý typ světelného zdroje: LED
Nesměrový nebo směrový: NDLS
Síťový nebo nesíťový: MLS
Propojený světelný zdroj (CLS): ne
Barevně laditelný světelný zdroj: ne
Světelný zdroj s vysokým jasem: ne
Clona proti oslnění: ne
Stmívatelný: ne

PARAMETRY VÝROBKU:

Barva: bílá
Možnost spolupráce se stmívačem: ne
Šířka [mm]: 60
Výška [mm]: 110
Hloubka [mm]: 60
Průměr [mm]: 60
Obsah rtuti: ne
Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]: 50
Jmenovitý proud zdroje [mA]: 87
Jmenovitý výkon [W]: 10.5
Celkový jmenovitý světelný tok [lm]: 1080
Jmenovitý úhel záření [°]: 220
Materiál: plast
Materiál difuzoru: plast
Zdroj světla: A60
Typ diody: LED SMD
Barva světla: bílá
Patice: E27
Jmenovitá životnost lampy [h]: 15000
Počet cyklů zap/vyp: ≥40000
Tvar světelného zdroje: Standardní

27277 IQ-LED A60 10,5W-NW

Světelný zdroj LED



PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h): 11
Třída energetické účinnosti: F
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 1080
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v kouli (360°)
Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000
Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤ 6
Příkon v zapnutém stavu P_{on} světelného zdroje [W]: 10.5
Výška světelného zdroje [mm]: 110
Šířka světelného zdroje [mm]: 60
Hloubka světelného zdroje [mm]: 60
Index podání barev: 80
Trichromatické souřadnice (x): 0.38
Trichromatické souřadnice (y): 0.38
Údaj o rovnocenném příkonu [W]: 76
Hodnota indexu podání barev R9: 9
Činitel funkční spolehlivosti: ≥ 0.9
Činitel stárnutí: 0.93

PARAMETRY PRO LED A OLED SÍŤOVÉ SVĚTELNÉ ZDROJE::


Účinník základní harmonické ($\cos \phi_1$): 0.7
LED světelné zdroje nahrazují zářivku bez integrovaného předřadníku zvláštního výkonu: nevztahuje se
Hodnotící parametr pro míhání (P_{stLM}): $\leq 1,0$
Hodnotící parametr pro stroboskopický jev (SVM): $\leq 0,4$

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Způsob balení: 10
Počet kusů v druhém balení : 10
Počet kusů v hromadném balení: 50
Čistá jednotková hmotnost [g]: 58
Gramáž [g]: 104
Délka jednotkového balení [cm]: 6.5
Šířka jednotkového balení [cm]: 6
Výška jednotkového balení [cm]: 11.5
Hmotnost kartonu [kg]: 5.2
Šířka kartonu [cm]: 34.5
Výška kartonu [cm]: 15
Délka kartonu [cm]: 69.5
Objem kartonu [m³]: 0.035966

27277 IQ-LED A60 10,5W-NW

Světelný zdroj LED



KANLUX S.A. (kat 27277) IQ-LED A60 10,5W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27277) IQ-LED A60 10,5W-NW
Lamps: 1 x IQ-LED A60 10,5W-NW