

Kanlux



EAN: 5905339287847

Stropní bodové svítidlo
Kanlux 28784 BORD ONE DLP-50-W



Dokument vytvořen: 14.02.2026, 05:05

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

CS

PARAMETRY VÝROBKU

Jmenovité napětí [V]	220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]	50
Maximální výkon [W]	max 10
Patice (Zdroj světla)	GU10
Zdroj světla	PAR16
Zdroj světla v balení	ne
Místo použití	uvnitř
Stupeň krytí IP	20
Regulace úhlu svítidla	v jedné ose
Regulace úhlu svítidla [°]	20

ROZMĚRY A MONTÁŽ

Výška [mm]	85
Průměr [mm]	80
Místo montáže	k usazení na strop
Typ přípojky	šroubová svorkovnice
Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]	1÷2,5

MATERIÁL A KONSTRUKCE

Barva	bílá
Materiál korpusu	hliníková slitina
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	I
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu	0,5m
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]	5÷25

LOGISTIKA

Měrná jednotka	kus
Způsob balení	20
Počet kusů v druhém balení	1
Počet kusů v hromadném balení	20
Čistá jednotková hmotnost [g]	170
Gramáž [g]	218
Hmotnost kusu brutto [g]	202
Délka jednotkového balení [cm]	8.5
Šířka jednotkového balení [cm]	8.5
Výška jednotkového balení [cm]	9.5
Hmotnost kartonu [kg]	4.36
Šířka kartonu [cm]	19
Výška kartonu [cm]	21
Délka kartonu [cm]	44.5
Objem kartonu [m³]	0.017756