

28862 FTD1500 43W-840-OPL

Prachotěsné LED svítidlo

5905339288622



Prachotěsné svítidlo LED FUTURIO DALI, FTD1500 43W-840-OPL, 43W6100lm, 4000K, 1480mm, opálový difuzor, šedá (28862)

PARAMETRY VÝROBKU:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 43

Světelný tok [lm]: 6100

Světelná účinnost [lm/W]: 142

Úhel svícení [°]: X130/Y110

Typ diody: LED SMD

Integrovaný LED zdroj světla: ano

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤ 3

Barva světla: bílá

Index podání barev: 80

Životnost [h]: 50000

Koeficient udržení světelného toku vůči ukončení nominální doby použitelnosti: L90B10

Počet cyklů zap/vyp: ≥ 30000

Barva: šedá

Místo montáže: k usazení na strop, k usazení na zeď

Místo použití: uvnitř i vně

Stupeň krytí IP: 65

Stupeň IK: 08

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Možnost průběžného zapojení svítidel: ano

Možnost spolupráce se stmívačem: DALI

Délka [mm]: 1480

Šířka [mm]: 80

Výška [mm]: 70

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I

Materiál difuzoru: PC

Materiál korpusu: PC


Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -25÷40

Typ difuzoru: opálový

Typ přípojky: samosvorná svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 0,5÷2,5

Prachotěsné LED svítidlo



Maximální počet svítidel průchozího zapojení : 7

Kategorie produktu podle nařízení 2019/2020/EU : Výrobkem obsahujícím světelný zdroj/předřadný přístroj (CP)

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 1

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 1

Čistá jednotková hmotnost [g] : 2660

Gramáž [g] : 2490

Délka jednotkového balení [cm] : 150

Šířka jednotkového balení [cm] : 8

Výška jednotkového balení [cm] : 7

Hmotnost kartonu [kg] : 2.49

Šířka kartonu [cm] : 9

Výška kartonu [cm] : 7.5

Délka kartonu [cm] : 150

Objem kartonu [m³] : 0.010125

DALŠÍ INFORMACE:

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

