

28864 FTD1500 43W-840-INT

Prachotěsné LED svítidlo

5905339288646



Prachotěsné svítidlo LED FUTURIO DALI, FTD1500 43W-840-INT, 43W6300lm, 4000K, 1480mm, prizmatický difuzor, úzký rozptyl světla, šedá (28864)

PARAMETRY VÝROBKU:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 43

Světelný tok [lm]: 6300

Světelná účinnost [lm/W]: 147

Úhel svícení [°]: X70/Y95

Typ diody: LED SMD

Integrovaný LED zdroj světla: ano

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤ 3

Barva světla: bílá

Index podání barev: 80

Životnost [h]: 50000

Koeficient udržení světelného toku vůči ukončení nominální doby použitelnosti: L90B10

Počet cyklů zap/vyp: ≥ 30000

Barva: šedá

Místo montáže: k usazení na strop, k usazení na zeď

Místo použití: uvnitř i vně

Stupeň krytí IP: 65

Stupeň IK: 08

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Možnost průběžného zapojení svítidel: ano

Možnost spolupráce se stmívačem: DALI

Délka [mm]: 1480

Šířka [mm]: 80

Výška [mm]: 70

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I

Materiál difuzoru: PC


Materiál korpusu: PC

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -25÷40

Typ difuzoru: prizmatický, s úzkým paprskem

Typ přípojky: samosvorná svorkovnice

Prachotěsné LED svítidlo



Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 0,5÷2,5

Maximální počet svítidel průchozího zapojení: 7

Kategorie produktu podle nařízení 2019/2020/EU: Výrobkem obsahujícím světelný zdroj/předřadný přístroj (CP)

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 1

Počet kusů v druhém balení: 1

Počet kusů v hromadném balení: 1

Čistá jednotková hmotnost [g]: 2520

Gramáž [g]: 2750

Délka jednotkového balení [cm]: 150

Šířka jednotkového balení [cm]: 8

Výška jednotkového balení [cm]: 7

Hmotnost kartonu [kg]: 2.75

Šířka kartonu [cm]: 9

Výška kartonu [cm]: 7.5

Délka kartonu [cm]: 150

Objem kartonu [m³]: 0.010125

DALŠÍ INFORMACE:

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

