

28979 ONTEC G E1E180MATW

Nouzové LED svítidlo



PARAMETRY VÝROBKU

Jmenovité napětí [V]	220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]	50
Jmenovitý výkon [W]	3
Provozní režimy	nouzovo-síťový
Použití	značení únikových cest
Doba práce v nouzi [h]	3
Akumulátor (typ)	LiFePO4/C
Akumulátor (parametry)	3,2V 1,5Ah
Automatický test	ano
Typ diody	LED SMD
Integrovaný LED zdroj světla	ano
Náhradní teplota chromatičnosti [K]	5000
Barva světla	studená bílá
Místo použití	uvnitř
Stupeň krytí IP	20
Jmenovitý výkon (LED) [W]	0.9

ROZMĚRY A MONTÁŽ

Výška [mm]	194
Šířka [mm]	29
Délka [mm]	250
Místo montáže	k usazení na strop

MATERIÁL A KONSTRUKCE

Barva	bílá
Materiál korpusu	plast
Materiál difuzoru	plast
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	II

Dokument vytvořen: 15.02.2026, 19:35

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

ROZMĚRY A MONTÁŽ

Typ přípojky

**samosvorná
svorkovnice****MATERIÁL A KONSTRUKCE**Rozsah okolních teplot, kterým může
být výrobek vystaven [°C]**10÷35****LOGISTIKA**

Měrná jednotka	kus
Způsob balení	1
Počet kusů v druhém balení	1
Počet kusů v hromadném balení	1
Čistá jednotková hmotnost [g]	402
Gramáž [g]	464
Hmotnost kusu brutto [g]	464
Délka jednotkového balení [cm]	26
Šířka jednotkového balení [cm]	4
Výška jednotkového balení [cm]	14.5
Hmotnost kartonu [kg]	0.464
Šířka kartonu [cm]	4
Výška kartonu [cm]	14.5
Délka kartonu [cm]	26
Objem kartonu [m ³]	0.001508