


Kanlux



EAN: 5905339290724

Stropní LED svítidlo KANLUX 29072 PORTOS CCT M10W TSE



PARAMETRY VÝROBKU

Jmenovité napětí [V]

220-240 AC

Dokument vytvořen: 08.10.2026, 06:56

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

CS

PARAMETRY VÝROBKU

Jmenovitá frekvence [Hz]	50
Maximální výkon [W]	5 / 7 / 10
Světelný tok svítidla [lm]	max 500 (5W) / max 700 (7W) / max 1000 (10W)
Náhradní teplota chromatičnosti [K]	2700/3000/4000/5000/6500
Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy	6
Barva světla	teplá bílá, bílá, studená bílá
Rozsah nastavení výkonu [W]	5 / 7 / 10
Rozsah nastavení světelného toku [lm]	max 500 (5W) / max 700 (7W) / max 1000 (10W)
Úhel svícení [°]	110
Typ diody	LED SMD
Integrovaný LED zdroj světla	ano
Index podání barev	80
Životnost [h]	25000
Počet cyklů zap/vyp	≥15000
Místo použití	uvnitř i vně
Stupeň krytí IP	65
Stupeň IK	08
Možnost spolupráce se stmívačem	ne
Možnost výměny LED světelného zdroje	Výměnu světelného zdroje LED může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem výrobce)
Možnost výměny řídicího zařízení	Výměnu řídicího zařízení může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem výrobce)
Kategorie produktu podle nařízení 2019/2020/EU	Výrobkem obsahujícím světelný zdroj/předřadný přístroj (CP)
Obsah rtuti	ne

ROZMĚRY A MONTÁŽ

Výška [mm]	52
Šířka [mm]	195
Délka [mm]	300
Místo montáže	k usazení na zeď
Typ přípojky	samosvorná svorkovnice
Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]	0,75÷1,5

PARAMETRY ČIDLA

Typ čidla	soumraku
Detekce pohybu	ne
Nastavení úrovně intenzity osvětlení, při níž čidlo detekuje pohyb [lx]	3/10/25/50

PARAMETRY SVĚTELNÉHO ZDROJE


Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP)	D
Hodnota indexu podání barev R9	0
Činitel funkční spolehlivosti	0,9
Činitel stárnutí	0,95
Barevně laditelný světelný zdroj	ne

PARAMETRY SVĚTELNÉHO ZDROJE

Světelný zdroj s vysokým jasnem	ne
Clona proti oslnění	ne
Stmívatelný	ne

DALŠÍ INFORMACE

5 let záruky dle podmínek záručního prohlášení dostupného na internetových stránkách



MATERIÁL A KONSTRUKCE

Barva	bílá
Materiál korpusu	plast
Materiál difuzoru	plast

Dokument vytvořen: 08.10.2026, 06:56

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

MATERIÁL A KONSTRUKCE	
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	II
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu	0,5m
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]	-15÷35

LOGISTIKA	
Měrná jednotka	kus
Způsob balení	10
Počet kusů v druhém balení	1
Počet kusů v hromadném balení	10

LOGISTIKA	
Čistá jednotková hmotnost [g]	752
Gramáž [g]	946.6
Hmotnost kusu brutto [g]	868
Délka jednotkového balení [cm]	30.5
Šířka jednotkového balení [cm]	6.5
Výška jednotkového balení [cm]	21
Hmotnost kartonu [kg]	9.466
Šířka kartonu [cm]	35.5
Výška kartonu [cm]	23.5
Délka kartonu [cm]	62.5
Objem kartonu [m ³]	0.052141