

## 29324 KP-DB-I-MS-318

Kovový rozvaděč



### PARAMETRY VÝROBKU

Jmenovité napětí [V]	<b>230/400 AC</b>
Jmenovitá frekvence [Hz]	<b>50</b>
Stupeň krytí IP	<b>30</b>
Norma	<b>PN-EN 62208</b>
Počet modulů	<b>3x18P</b>
Počet řádků	<b>3</b>

### ROZMĚRY A MONTÁŽ

Výška [mm]	<b>581</b>
Šířka [mm]	<b>115</b>
Délka [mm]	<b>485</b>
Místo montáže	<b>k usazení na zed'</b>

### MATERIÁL A KONSTRUKCE

Barva	<b>bílá</b>
Materiál	<b>železo</b>
Barva dveří	<b>bílá</b>
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	<b>I</b>

## LOGISTIKA

Měrná jednotka	<b>kus</b>
Způsob balení	<b>1</b>
Počet kusů v druhém balení	<b>1</b>
Počet kusů v hromadném balení	<b>1</b>
Čistá jednotková hmotnost [g]	<b>7145</b>
Gramáž [g]	<b>7970</b>
Délka jednotkového balení [cm]	<b>59.5</b>
Šířka jednotkového balení [cm]	<b>50.5</b>
Výška jednotkového balení [cm]	<b>13</b>
Hmotnost kartonu [kg]	<b>7.97</b>
Šířka kartonu [cm]	<b>50.5</b>
Výška kartonu [cm]	<b>13</b>
Délka kartonu [cm]	<b>59.5</b>
Objem kartonu [m <sup>3</sup> ]	<b>0.039062</b>