

29325 KP-DB-I-MS-418

Kovový rozvaděč



PARAMETRY VÝROBKU

Jmenovité napětí [V]	230/400 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]	50
Stupeň krytí IP	30
Norma	PN-EN 62208
Počet modulů	4x18P
Počet řádků	4

ROZMĚRY A MONTÁŽ

Výška [mm]	715
Šířka [mm]	115
Délka [mm]	485
Místo montáže	k usazení na zed'

MATERIÁL A KONSTRUKCE

Barva	bílá
Materiál	železo
Barva dveří	bílá
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	I

LOGISTIKA

Měrná jednotka	kus
Způsob balení	1
Počet kusů v druhém balení	1
Počet kusů v hromadném balení	1
Čistá jednotková hmotnost [g]	8510
Gramáž [g]	9470
Délka jednotkového balení [cm]	73
Šířka jednotkového balení [cm]	50.5
Výška jednotkového balení [cm]	13
Hmotnost kartonu [kg]	9.47
Šířka kartonu [cm]	50.5
Výška kartonu [cm]	13
Délka kartonu [cm]	73
Objem kartonu [m ³]	0.047925

Dokument vytvořen: 14.02.2026, 09:36

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com