Kanlux ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

29601 XLED A60 7W-WW

Světelný zdroj LED

5905339296016

Kanlux XLED kombinuje nejlepší vlastnosti tradičních žárovek a moderních LED světelných zdrojů. Proto o tom mluvíme, že je to první skutečná LED žárovka. Skleněná žárovka ve tvaru tradiční žárovky a LED diody uspořádané tak, aby se světlo šířilo ve všech směrech a úhel osvětlení byl dokonce 320 stupňů!

TYP SVĚTELNÉHO ZDROJE:

Použitý typ světelného zdroje: LED
Nesměrový nebo směrový: NDLS
Síťový nebo nesíťový: MLS
Propojený světelný zdroj (CLS) : ne
Barevně laditelný světelný zdroj : ne
Světelný zdroj s vysokým jasem : ne
Clona proti oslnění: ne
Stmívatelný: ne

PARAMETRY VÝROBKU:

Barva: transparentní
Možnost spolupráce se stmívačem: ne
Šířka [mm] : 60
Výška [mm] : 105
Hloubka [mm]: 60
Průměr [mm]: 60
Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz] : 50
Jmenovitý proud zdroje [mA] : 40
Jmenovitý výkon [W] : 7
Celkový jmenovitý světelný tok [lm] : 810
Jmenovitý úhel záření [°] : 320
Materiál difuzoru: sklo
Zdroj světla: A60
Typ diody: LED FILAMENT
Barva světla: teplá bílá
Patice (Zdroj světla): E27
Jmenovitá životnost lampy [h] : 15000
Počet cyklů zap/vyp: ≥15000
Tvar světelného zdroje: standardní
Další informace: Zdroj světla (LS)
Obsah rtuti: ne
Světelná účinnost [lm/W]: 116

Kanlux ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

29601 XLED A60 7W-WW

Světelný zdroj LED





PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h): 7
Třída energetické účinnosti: E
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φuse [lm] : 810
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φuse [lm] : v kouli (360°)
Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 2700
Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy : ≤6
Příkon v zapnutém stavu Pon světleného zdroje [W] : 7
Výška světelného zdroje [mm]: 105
Šířka světelného zdroje [mm]: 60
Hloubka světleného zdroje [mm]: 60
Index podání barev : 80
Trichromatické souřadnice (x): 0.458
Trichromatické souřadnice (y): 0.41
Údaj o rovnocenném příkonu [W] : 60
Hodnota indexu podání barev R9 : 5
Činitel funkční spolehlivosti: ≥0.9
Činitel stárnutí: 0.93

PARAMETRY PRO LED A OLED SÍŤOVÉ SVĚTELNÉ ZDROJE::

Účiník základní harmonické (cos φ1) : 0.5
LED světelné zdroje nahrazují zářivku bez integrovaného předřadníku zvláštního výkonu: nevztahuje se
Hodnoticí parametr pro míhání (PstLM) : 1,0
Hodnoticí parametr pro stroboskopický jev (SVM) : 0.4

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus
Způsob balení: 10
Počet kusů v druhém balení : 10
Počet kusů v hromadném balení: 100
Čistá jednotková hmotnost [g] : 34
Gramáž [g]: 66
Hmotnost kusu brutto [g] : 52
Délka jednotkového balení [cm]: 6.5
Šířka jednotkového balení [cm]: 6.5
Výška jednotkového balení [cm]: 12
Hmotnost kartonu [kg]: 6.6
Šířka kartonu [cm]: 35.5
Výška kartonu [cm]: 26.5
Délka kartonu [cm]: 69
Objem kartonu [m³]: 0.064912

Kanlux ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

29601 XLED A60 7W-WW

Světelný zdroj LED