

31325 DIGHT 4LED PI 236/PC

Prachotěsné svítidlo pro LED trubice



PARAMETRY VÝROBKU

Jmenovité napětí [V]	220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]	50
Maximální výkon [W]	2 x max 36
Patice (Zdroj světla)	G13
Zdroj světla	T8 LED
Zdroj světla v balení	ne
Místo použití	uvnitř i vně
Stupeň krytí IP	65
Možnost průběžného zapojení svítidel	ano
Vyměnitelný světelný zdroj	ano
Napájení zářivek T8 LED	jednostranné

ROZMĚRY A MONTÁŽ

Výška [mm]	60
Šířka [mm]	95
Délka [mm]	1270
Místo montáže	k usazení na strop

MATERIÁL A KONSTRUKCE

Barva	šedá
Materiál korpusu	plast
Materiál difuzoru	PC
Typ difuzoru	drážkovaný

ROZMĚRY A MONTÁŽ

Typ přípojky	šroubová svorkovnice
Rozsah průměrů používaných vodičů [mm ²]	0,5÷2,5

LOGISTIKA

Měrná jednotka	kus
Způsob balení	12
Počet kusů v druhém balení	1
Počet kusů v hromadném balení	12
Čistá jednotková hmotnost [g]	810
Gramáž [g]	1028.33
Hmotnost kusu brutto [g]	962
Délka jednotkového balení [cm]	128
Šířka jednotkového balení [cm]	10
Výška jednotkového balení [cm]	5
Hmotnost kartonu [kg]	12.33996
Šířka kartonu [cm]	21
Výška kartonu [cm]	31
Délka kartonu [cm]	129
Objem kartonu [m ³]	0.083979

MATERIÁL A KONSTRUKCE

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	II
Kształt	obdélníkový
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu	0,5m
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]	5÷25