


32518 TONIL II LED W/G

Nástěnné LED svítidlo

5905339325181



Kanlux TONIL LED II je skromný model nástěnného svítidla s integrovaným zdrojem světla. Jeho flexibilní, gumové rameno umožňuje nasměrovat osvětlení požadovaným směrem. Zároveň mu můžeme dát požadovaný tvar.

PARAMETRY VÝROBKU:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 3,3

Světelný tok [lm]: 145

Světelná účinnost [lm/W]: 44

Úhel svícení [°]: 30

Typ diody: LED SMD

Integrovaný LED zdroj světla: ano

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 3000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤6

Barva světla: teplá bílá

Index podání barev: 80

Životnost [h]: 20000

Počet cyklů zap/vyp: ≥15000

Barva: bílá/zlatá

Místo montáže: k usazení na zeď

Místo použití: uvnitř

Stupeň krytí IP: 20

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,2m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Spínač: ano

Délka [mm]: 370

Šířka [mm]: 50

Výška [mm]: 120

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II

Materiál difuzoru: plast

Materiál korpusu: hliníková slitina

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷25

Typ přípojky: šroubová svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 0,5-1,5

Svítidlo pohyblivé v horizontálním rozsahu [°]: 360

Svítidlo pohyblivé ve vertikální rozsahu [°]: 360

Možnost výměny LED světelného zdroje: Světelný zdroj LED nelze vyměnit

Možnost výměny řídicího zařízení: Výměnu řídicího zařízení může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem Kanlux)

Kategorie produktu podle nařízení 2019/2020/EU: Výrobkem obsahujícím světelný zdroj/předřadný přístroj (CP)

Obsah rtuti: ne

Obsah rtuti v lampě [mg]: 0

PARAMETRY SMĚROVÝCH SVĚTELNÝCH ZDROJŮ:

Maximální svítivost [cd]: 365

Úhel poloviční osové svítivosti [°]: 30

PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Modul LED: 2ES103WW32000001

Příkon v zapnutém stavu Pon světelného zdroje [W]: 2,7

Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h): 3

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): G

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 145

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v úzkém kuželu (90°)

Výška světelného zdroje [mm]: 23

Šířka světelného zdroje [mm]: 23

Hloubka světelného zdroje [mm]: 8

Trichromatické souřadnice (x): 0,44

Trichromatické souřadnice (y): 0,403

Hodnota indexu podání barev R9: -5

Činitel funkční spolehlivosti: 0,9

Činitel stárnutí: 0,95

Použitý typ světelného zdroje: LED

Nesměrový nebo směrový: DLS

Síťový nebo nesíťový: NMLS

Propojený světelný zdroj (CLS): ne

Barevně laditelný světelný zdroj: ne

Světelný zdroj s vysokým jasnem: ne

Clona proti oslnění: ne

Stmívatelný: ne

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

32518 TONIL II LED W/G

Nástěnné LED svítidlo

Způsob balení: 50
Počet kusů v druhém balení : 1
Počet kusů v hromadném balení: 50
Čistá jednotková hmotnost [g] : 320
Gramáž [g]: 402
Hmotnost kusu brutto [g] : 374
Délka jednotkového balení [cm]: 12.5
Šířka jednotkového balení [cm]: 5.5
Výška jednotkového balení [cm]: 19
Hmotnost kartonu [kg] : 20.1
Šířka kartonu [cm]: 31.5
Výška kartonu [cm]: 40.5
Délka kartonu [cm]: 65
Objem kartonu [m³]: 0.082924

DALŠÍ INFORMACE:

- 3 roky záruky dle podmínek záručního prohlášení dostupného na internetových stránkách