


32522 TONIL II LED B

Nástěnné LED svítidlo

5905339325228



Kanlux TONIL LED II je skromný model nástěnného svítidla s integrovaným zdrojem světla. Jeho flexibilní, gumové rameno umožňuje nasměrovat osvětlení požadovaným směrem. Zároveň mu můžeme dát požadovaný tvar.

TYP SVĚTELNÉHO ZDROJE:

Použitý typ světelného zdroje: LED

Nesměrový nebo směrový: DLS

Síťový nebo nesíťový: NMLS

Propojený světelný zdroj (CLS): ne

Barevně laditelný světelný zdroj: ne

Světelný zdroj s vysokým jasem: ne

Clona proti oslnění: ne

Stmívatelný: ne

PARAMETRY VÝROBKU:

Barva: černá

Místo montáže: k usazení na zeď

Místo použití: uvnitř

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,2m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Spínač: ano

Délka [mm]: 370

Šířka [mm]: 51

Výška [mm]: 121

Integrovaný LED zdroj světla: ano

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 3,3

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II

Materiál difuzoru: plast

Typ diody: LED SMD

Modul LED: 2ES103WW32000001

Světelný tok [lm]: 145

Barva světla: teplá bílá

Životnost [h]: 20000

Počet cyklů zap/vyp: ≥ 15000

Úhel svícení [°]: 30

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven

[°C]: 5÷25

Materiál korpusu: hliníková slitina

Typ přípojky: šroubová svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 0,5-1,5

32522 TONIL II LED B

Nástěnné LED svítidlo



Doba nahřívání lampy [s] : ≤1

Doba zapálení lampy [s] : ≤0,5

Svítidlo pohyblivé v horizontálním rozsahu [°] : 360

Svítidlo pohyblivé ve vertikální rozsahu [°] : 360

Stupeň krytí IP: 20

Další informace: Světelný zdroj LED nelze vyměnit

Další informace: Możliwość wymiany osprzętu sterującego jedynie przez wykwalifikowany personel (tylko przez serwis Kanlux)

Další informace: Výrobkem obsahujícím světelný zdroj/předřadný přístroj (CP)

Obsah rtuti: ne

PARAMETRY SMĚROVÝCH SVĚTELNÝCH ZDROJŮ:

Maximální svítivost [cd] : 365

Úhel poloviční osové svítivosti [°] : 30

PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h) : 3

Třída energetické účinnosti : G

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm] : 145

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm] : v úzkém kuželu (90°)

Náhradní teplota chromatičnosti [K] : 3000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy : ≤6

Příkon v zapnutém stavu P_{on} světleného zdroje [W] : 2,7

Výška světelného zdroje [mm] : 23

Šířka světelného zdroje [mm] : 23

Hloubka světleného zdroje [mm] : 8

Index podání barev : 80

Trichromatické souřadnice (x) : 0,44

Trichromatické souřadnice (y) : 0,403

Hodnota indexu podání barev R9 : -5

Činitel funkční spolehlivosti : 0,9

Činitel stárnutí : 0,95

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení : 50

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení : 50

Čistá jednotková hmotnost [g] : 320

Gramáž [g] : 402

Délka jednotkového balení [cm] : 12.5

Šířka jednotkového balení [cm] : 5.5

Výška jednotkového balení [cm] : 19

32522 TONIL II LED B

Nástěnné LED svítidlo

Hmotnost kartonu [kg]: 20.1

Šířka kartonu [cm]: 31.5

Výška kartonu [cm]: 40.5

Délka kartonu [cm]: 65

Objem kartonu [m³]: 0.082924

