


## 32523 TONIL II LED W

Nástěnné LED svítidlo

5905339325235



Kanlux TONIL LED II je skromný model nástěnného svítidla s integrovaným zdrojem světla. Jeho flexibilní, gumové rameno umožňuje nasměrovat osvětlení požadovaným směrem. Zároveň mu můžeme dát požadovaný tvar.

### TYP SVĚTELNÉHO ZDROJE:

Použitý typ světelného zdroje: LED

Nesměrový nebo směrový: DLS

Síťový nebo nesíťový: NMLS

Propojený světelný zdroj (CLS): ne

Barevně laditelný světelný zdroj: ne

Světelný zdroj s vysokým jasem: ne

Clona proti oslnění: ne

Stmívatelný: ne

### PARAMETRY VÝROBKU:

Barva: bílá

Místo montáže: k usazení na zeď

Místo použití: uvnitř

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,2m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Spínač: ano

Délka [mm]: 370

Šířka [mm]: 51

Výška [mm]: 121

Integrovaný LED zdroj světla: ano

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 3,3

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II

Materiál difuzoru: plast

Typ diody: LED SMD

Modul LED: 2ES103WW32000001

Světelný tok [lm]: 145

Barva světla: teplá bílá

Životnost [h]: 20000

Počet cyklů zap/vyp:  $\geq 15000$

Úhel svícení [°]: 30

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven

[°C]: 5÷25

Materiál korpusu: hliníková slitina

Typ přípojky: šroubová svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm<sup>2</sup>]: 0,5-1,5

## 32523 TONIL II LED W

### Nástěnné LED svítidlo



**Doba nahřívání lampy [s] :** ≤1

**Doba zapálení lampy [s] :** ≤0,5

**Svítidlo pohyblivé v horizontálním rozsahu [°] :** 360

**Svítidlo pohyblivé ve vertikální rozsahu [°] :** 360

**Stupeň krytí IP:** 20

**Další informace:** Světelný zdroj LED nelze vyměnit

**Další informace:** Możliwość wymiany osprzętu sterującego jedynie przez wykwalifikowany personel (tylko przez serwis Kanlux)

**Další informace:** Výrobkem obsahujícím světelný zdroj/předřadný přístroj (CP)

**Obsah rtuti:** ne

#### PARAMETRY SMĚROVÝCH SVĚTELNÝCH ZDROJŮ:

**Maximální svítivost [cd] :** 365

**Úhel poloviční osové svítivosti [°] :** 30

#### PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

**Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h) :** 3

**Třída energetické účinnosti :** G

**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm] :** 145

**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm] :** v úzkém kuželu (90°)

**Náhradní teplota chromatičnosti [K] :** 3000

**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy :** ≤6

**Příkon v zapnutém stavu  $P_{on}$  světleného zdroje [W] :** 2,7

**Výška světelného zdroje [mm] :** 23

**Šířka světelného zdroje [mm] :** 23

**Hloubka světleného zdroje [mm] :** 8

**Index podání barev :** 80

**Trichromatické souřadnice (x) :** 0,44

**Trichromatické souřadnice (y) :** 0,403

**Hodnota indexu podání barev R9 :** -5

**Činitel funkční spolehlivosti :** 0,9

**Činitel stárnutí :** 0,95

#### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Měrná jednotka:** kus

**Způsob balení :** 50

**Počet kusů v druhém balení :** 1

**Počet kusů v hromadném balení :** 50

**Čistá jednotková hmotnost [g] :** 320

**Gramáž [g] :** 402

**Délka jednotkového balení [cm] :** 12.5

**Šířka jednotkového balení [cm] :** 5.5

**Výška jednotkového balení [cm] :** 19

## 32523 TONIL II LED W

Nástěnné LED svítidlo

**Hmotnost kartonu [kg]:** 20.1

**Šířka kartonu [cm]:** 31.5

**Výška kartonu [cm]:** 40.5

**Délka kartonu [cm]:** 65

**Objem kartonu [m<sup>3</sup>]:** 0.082924

