

32557 KMB6-C2/3

Jistič, 3P

5905339325570



5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na [internetové stránce](#)

Jistič slouží k ochraně před přetížením a zkratem v instalacích a zařízeních.

PARAMETRY VÝROBKU:

Jmenovité napětí [V]: 400 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Jmenovitý proud [A]: 2

Místo montáže: na szynę TH35

Stupeň krytí IP: 20

Norma: PN-EN 60898-1

Délka [mm]: 76

Šířka [mm]: 52.5

Výška [mm]: 82

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -5÷40

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 1÷25

Rozsah průřezů vodičů – plný drát [mm²]: max 25

Rozsah průřezů vodičů – lanko [mm²]: max 16

Vypínací charakteristika: C

Třída energetických omezení: 3

Počet modulů: 3

Jmenovitý zkratový proud [A]: 6000

Jmenovité izolační napětí U_i [V]: 500

Počet pólů: 3

Mechanická životnost: 10000

Elektrická životnost: 4000

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 40

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 40

Čistá jednotková hmotnost [g]: 286

Gramáž [g]: 312.75

Hmotnost kusu brutto [g] : 301

32557 KMB6-C2/3

Jistič, 3P

Délka jednotkového balení [cm]: 5.5
Šířka jednotkového balení [cm]: 7.5
Výška jednotkového balení [cm]: 8.5
Hmotnost kartonu [kg]: 12.51
Šířka kartonu [cm]: 24.5
Výška kartonu [cm]: 19.5
Délka kartonu [cm]: 46
Objem kartonu [m³]: 0.021977