


## 32568 KMBN6-C10/1

Jistič, 1P+N

5905339325686



**5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na [internetové stránce](#)**

Jistič slouží k ochraně před přetížením a zkratem v instalacích a zařízeních.

### PARAMETRY VÝROBKU:

**Místo montáže:** na szynę TH35

**Norma:** PN-EN 60898-1

**Délka [mm]:** 76

**Šířka [mm]:** 17.5

**Výška [mm]:** 82

**Jmenovité napětí [V]:** 230 AC

**Jmenovitý proud [A]:** 10

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** 5÷40

**Rozsah průměrů používaných vodičů [mm<sup>2</sup>]:** 1÷25

**Vypínací charakteristika:** C

**Třída energetických omezení:** 3

**Počet modulů:** 1

**Jmenovitý zkratový proud [A]:** 6000

**Stupeň krytí IP:** 20

**Jmenovité izolační napětí U<sub>i</sub> [V]:** 500

**Počet pólů:** 1+N

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Měrná jednotka:** kus

**Způsob balení:** 12

**Počet kusů v druhém balení :** 12

**Počet kusů v hromadném balení:** 120

**Čistá jednotková hmotnost [g] :** 108

**Gramáž [g] :** 106.67

**Hmotnost kusu brutto [g] :** 106

**Délka jednotkového balení [cm] :** 2

**Šířka jednotkového balení [cm] :** 7.5

**Výška jednotkového balení [cm] :** 8.5

**Hmotnost kartonu [kg] :** 12.8004

**Šířka kartonu [cm] :** 25

**Výška kartonu [cm] :** 19.5

**Délka kartonu [cm] :** 45

**Objem kartonu [m<sup>3</sup>] :** 0.021938