IDEAL TS by Kanlux

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

32598 KMB6-B40/4

Jistič, 4P

5905339325983



5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

Jistič slouží k ochraně před přetížením a zkratem v instalacích a zařízeních.

PARAMETRY VÝROBKU:

Místo montáže: na szynę TH35
Norma: PN-EN 60898-1
Délka [mm]: 76
Šířka [mm]: 70
Výška [mm]: 82
Jmenovité napětí [V]: 230 AC
Jmenovitý proud [A]: 40
Jmenovitá frekvence [Hz]: 50
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷40
Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 1÷25
Vypínací charakteristika: B
Třída energetických omezení: 3
Počet modulů: 4
Jmenovitý zkratový proud [A]: 6000
Stupeň krytí IP: 20
Jmenovité izolační napětí Ui [V]: 500
Počet pólů: 4

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus
Způsob balení: 3
Počet kusů v druhém balení : 3
Počet kusů v hromadném balení: 30
Čistá jednotková hmotnost [g]: 398
Gramáž [g]: 426.67
Délka jednotkového balení [cm]: 7
Šířka jednotkového balení [cm]: 7.5
Výška jednotkového balení [cm]: 8.5
Hmotnost kartonu [kg]: 12.8001
Šířka kartonu [cm]: 25
Výška kartonu [cm]: 19.5
Délka kartonu [cm]: 45
Objem kartonu [m³]: 0.021938