

## 32638 KP-DB-I-MS-424

Kovový rozvaděč



### PARAMETRY VÝROBKU

Jmenovité napětí [V]	<b>230/400 AC</b>
Jmenovitá frekvence [Hz]	<b>50</b>
Stupeň krytí IP	<b>30</b>
Norma	<b>PN-EN 62208</b>
Počet modulů	<b>4x24P</b>
Počet řádků	<b>4</b>

### ROZMĚRY A MONTÁŽ

Výška [mm]	<b>715</b>
Šířka [mm]	<b>140</b>
Délka [mm]	<b>595</b>
Místo montáže	<b>k usazení na zed'</b>

### MATERIÁL A KONSTRUKCE

Barva	<b>bílá</b>
Materiál	<b>železo</b>
Barva dveří	<b>bílá</b>
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	<b>I</b>

## LOGISTIKA

Měrná jednotka	<b>kus</b>
Způsob balení	<b>1</b>
Počet kusů v druhém balení	<b>1</b>
Počet kusů v hromadném balení	<b>1</b>
Čistá jednotková hmotnost [g]	<b>11200</b>
Gramáž [g]	<b>12130</b>
Délka jednotkového balení [cm]	<b>73</b>
Šířka jednotkového balení [cm]	<b>61.5</b>
Výška jednotkového balení [cm]	<b>29</b>
Hmotnost kartonu [kg]	<b>12.13</b>
Šířka kartonu [cm]	<b>61.5</b>
Výška kartonu [cm]	<b>29</b>
Délka kartonu [cm]	<b>73</b>
Objem kartonu [m <sup>3</sup> ]	<b>0.130196</b>

Dokument vytvořen: 14.02.2026, 09:36

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com