

## 32892 KRO10-2/C16/30-A

Kombinace jistič-proudový chránič, 10kA, 2P



### PARAMETRY VÝROBKU

Jmenovité napětí [V]	<b>230 AC</b>
Jmenovitá frekvence [Hz]	<b>50</b>
Jmenovitý proud [A]	<b>16</b>
Jmenovitý diferenciální proud [mA]	<b>30</b>
Typ proudového chrániče	<b>A</b>
Stupeň krytí IP	<b>20</b>
Norma	<b>PN-EN 61009 -1</b>
Rozsah průřezů vodičů – plný drát [mm <sup>2</sup> ]	<b>max 25</b>
Rozsah průřezů vodičů – lanko [mm <sup>2</sup> ]	<b>max 16</b>
Vypínací charakteristika	<b>C</b>
Třída energetických omezení	<b>3</b>
Počet modulů	<b>2</b>
Jmenovitý zkratový proud [A]	<b>10000</b>
Jmenovité izolační napětí U <sub>i</sub> [V]	<b>400</b>
Počet pólů	<b>2</b>

**ROZMĚRY A MONTÁŽ**

Výška [mm]	<b>81</b>
Šířka [mm]	<b>36</b>
Délka [mm]	<b>78</b>
Místo montáže	<b>na szynę TH35</b>
Rozsah průměrů používaných vodičů [mm <sup>2</sup> ]	<b>max 25</b>

**MATERIÁL A KONSTRUKCE**

Barva	<b>bílá</b>
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]	<b>-25÷40</b>

**LOGISTIKA**

Měrná jednotka	<b>kus</b>
Způsob balení	<b>6</b>
Počet kusů v druhém balení	<b>6</b>
Počet kusů v hromadném balení	<b>60</b>
Čistá jednotková hmotnost [g]	<b>192</b>
Gramáž [g]	<b>230</b>
Hmotnost kusu brutto [g]	<b>220</b>
Délka jednotkového balení [cm]	<b>9</b>
Šířka jednotkového balení [cm]	<b>4</b>
Výška jednotkového balení [cm]	<b>8</b>
Hmotnost kartonu [kg]	<b>13.8</b>
Šířka kartonu [cm]	<b>27</b>
Výška kartonu [cm]	<b>19</b>
Délka kartonu [cm]	<b>49.5</b>
Objem kartonu [m <sup>3</sup> ]	<b>0.025394</b>