


33133 ATL1 18W-940-S6-B

Reflektor na lištový systém

5905339331335



5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na [internetové stránce](#)

Kanlux ACORD ATL1 jsou integrovaná svítidla pro montáž na 3-obvodové lišty. Svítidla, která můžeme přizpůsobit našim individuálním potřebám. Můžeme si vybrat bílou nebo černou barvu, dva výkony (18 W a 30 W), barvu světla a úhel svícení (standard je 60°, ale můžeme samostatně vyměnit reflektor a změnit úhel na 15° nebo 36°) v závislosti na tom, zda chceme osvětlit povrch nebo konkrétní detail. Kanlux ACORD ATL 1 představuje 50 000 hodin životnosti a 5letou záruku. Značkové klíčové komponenty (LED COB a napájení), vysoký stupeň podání skutečných barev (CRI > 90) a eliminace efektu oslnění (UGR < 19) jsou dalšími výhodami těchto jedinečných svítidel.

PARAMETRY VÝROBKU:

Barva: černá

Místo montáže: na szynę TEAR

Místo použití: uvnitř

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Integrovaný LED zdroj světla: ano

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 18

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II

Typ diody: LED COB

Světelný tok [lm]: 1800

Barva světla: bílá

Životnost [h]: 50000

Počet cyklů zap/vyp: ≥30000

Úhel svícení [°]: 60

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷25

Materiál korpusu: hliníková slitina

Materiál ochranného skla: plast

Doba nahřívání lampy [s]: ≤1

Doba zapálení lampy [s]: ≤0,5

Svítidlo pohyblivé v horizontálním rozsahu [°]: 315

Svítidlo pohyblivé ve vertikální rozsahu [°]: 90

Stupeň krytí IP: 20

Další informace: Výrobkem obsahujícím světelný zdroj/předřadný přístroj (CP)

33133 ATL1 18W-940-S6-B

Reflektor na lištový systém



PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:


Třída energetické účinnosti : E
Náhradní teplota chromatičnosti [K] : 4000
Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy : ≤ 6
Index podání barev : 90

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus
Způsob balení: 20
Počet kusů v druhém balení : 1
Počet kusů v hromadném balení: 20
Čistá jednotková hmotnost [g] : 530
Gramáž [g] : 655
Hmotnost kusu brutto [g] : 624
Délka jednotkového balení [cm] : 20
Šířka jednotkového balení [cm] : 8
Výška jednotkového balení [cm] : 16.5
Hmotnost kartonu [kg] : 13.1
Šířka kartonu [cm] : 43
Výška kartonu [cm] : 35.5
Délka kartonu [cm] : 43
Objem kartonu [m³] : 0.06564

DALŠÍ INFORMACE:

-
- k montáži na lištový systém TEAR N
- Certifikát PZH: Číslo B-BK-60212-0487 / 20, platný do 15.12.2025




33133 ATL1 18W-940-S6-B

Reflektor na lištový systém


KANLUX S.A. (kat 33133) ATL1 18W-940-S6-B / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33133) ATL1 18W-940-S6-B
Lamps: 1 x ATL1 18W-940-S6



KANLUX S.A. (kat 33133+33140) ATL1 18W-940-S6-B + 33140 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33133+33140) ATL1 18W-940-S6-B + 33140
Lamps: 1 x ATL1 18W-940-S6




33133 ATL1 18W-940-S6-B

Reflektor na lištový systém

KANLUX S.A. (kat 33133+33141) ATL1 18W-940-S6-B + 33141 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33133+33141) ATL1 18W-940-S6-B + 33141
Lamps: 1 x ATL1 18W-940-S6



PŘÍSLUŠENSTVÍ

33140 REF ATL1-18W-S15 Reflektor pro svítidlo ATL 1, 18W, 15°



33141 REF ATL1-18W-S36 Reflektor pro svítidlo ATL 1, 18W, 36°



33142 REF ATL1-30W-S15 Reflektor pro svítidlo ATL 1, 30W, 15°



33143 REF ATL1-30W-S36 Reflektor pro svítidlo ATL 1, 30W, 36°



33133 ATL1 18W-940-S6-B

Reflektor na lištový systém