

## 33516 XLED A60 4W-SW



Světelný zdroj LED

5905339335166

1800K  
SUPER  
WARM



DE  
CO  
RI  
function



Dekorativní verze "skutečné LED žárovky". Kanlux XLED v této výjimečné verzi Vám pomůže vytvořit velmi útulnou atmosféru. To vše díky mimořádně teplé barvě světla a jantarovému sklu, ve kterém je uzavřeno spirálové LED vlákno. Tato žárovka se stane ozdobou Vašeho domova, kavárny, restaurace nebo jakéhokoli jiného místa, ve kterém ji použijete. Jedná se o jedinečné spojení dekorativnosti, vintage stylu a moderní, energeticky úsporné LED technologie.

### TYP SVĚTELNÉHO ZDROJE:

**Použitý typ světelného zdroje:** LED  
**Nesměrový nebo směrový:** NDLS  
**Síťový nebo nesíťový:** MLS  
**Barevně laditelný světelný zdroj:** ne  
**Světelný zdroj s vysokým jasem:** ne  
**Clona proti oslnění:** ne  
**Stmívatelný:** ne

### PARAMETRY VÝROBKU:

**Barva:** jantarová  
**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne  
**Výška [mm]:** 108  
**Průměr [mm]:** 60  
**Obsah rtuti:** ne  
**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC  
**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50  
**Jmenovitý proud zdroje [mA]:** 38  
**Jmenovitý výkon [W]:** 4  
**Celkový jmenovitý světelný tok [lm]:** 250  
**Jmenovitý úhel záření [°]:** 320  
**Materiál difuzoru:** sklo  
**Zdroj světla:** A60  
**Typ diody:** LED FILAMENT  
**Barva světla:** super warm  
**Patice:** E27  
**Jmenovitá životnost lampy [h]:** 15000  
**Počet cyklů zap/vyp:** ≥20000  
**Tvar světelného zdroje:** Standardní

### PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTLNÉ ZDROJE:

**Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h):** 4  
**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φuse [lm]:** 250

## 33516 XLED A60 4W-SW

Světelný zdroj LED

**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm]:**  
v kouli (360°)

**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 1800

**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy:**  $\leq 6$

**Příkon v zapnutém stavu  $P_{on}$  světelného zdroje [W]:** 4

**Index podání barev:** 80

**Údaj o rovnocenném příkonu [W]:** 25

### PARAMETRY PRO LED A OLED SÍŤOVÉ SVĚTELNÉ ZDROJE::

**Hodnoticí parametr pro míhání (PstLM):**  $\leq 1,0$

**Hodnoticí parametr pro stroboskopický jev (SVM):**  $\leq 0,9$

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Způsob balení:** 10

**Počet kusů v druhém balení :** 10

**Počet kusů v hromadném balení:** 100

**Čistá jednotková hmotnost [g]:** 34

**Gramáž [g]:** 62.3

**Délka jednotkového balení [cm]:** 6.5

**Šířka jednotkového balení [cm]:** 6.5

**Výška jednotkového balení [cm]:** 12

**Hmotnost kartonu [kg]:** 6.23

**Šířka kartonu [cm]:** 35

**Výška kartonu [cm]:** 27

**Délka kartonu [cm]:** 69.5

**Objem kartonu [m<sup>3</sup>]:** 0.065678

KANLUX S.A. (kat 33516) XLED A60 4W-SW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33516) XLED A60 4W-SW  
Lamps: 1 x XLED A60 4W-SW

