


33551 KANTI V2LED 12W-WW-B

Svítlidlo typu downlight

5905339335517



Kanlux KANTI V2 LED je hranaté přisazené svítidlo charakterizované harmonickou kombinací LED technologie s atraktivním a moderním vzhledem. Vyznačuje se vysokou energetickou účinností při zachování vynikajících světelných parametrů. Kanlux KANTI V2 LED je ideální pro osvětlení bytových interiérů a kancelářských místností.

TYP SVĚTELNÉHO ZDROJE:

Použitý typ světelného zdroje: LED
Nesměrový nebo směrový: NDLS
Síťový nebo nesíťový: MLS
Propojený světelný zdroj (CLS): ne
Barevně laditelný světelný zdroj: ne
Baňka: chybějící
Světelný zdroj s vysokým jasem: ne
Clona proti oslnění: ne
Stmívatelný: ne

PARAMETRY VÝROBKU:

Barva: černá
Místo montáže: k usazení na strop
Místo použití: uvnitř
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m
Možnost spolupráce se stmívačem: ne
Výrobek není určen k pokrytí termoizolačním materiálem: ano
Délka [mm]: 170
Šířka [mm]: 169
Výška [mm]: 35
Integrovaný LED zdroj světla: ano
Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]: 50
Maximální výkon [W]: 12
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II
Materiál difuzoru: plast
Typ diody: LED SMD
Světelný tok [lm]: 600
Barva světla: teplá bílá
Životnost [h]: 15000
Počet cyklů zap/vyp: ≥20000
Úhel svícení [°]: 110
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷25
Materiál korpusu: hliníková slitina
Typ přípojky: volné konce kabelů

33551 KANTI V2LED 12W-WW-B

Svítidlo typu downlight



Délka vodiče [m]: 0.05

Průřez kabelu [mm²]: 0.75

Doba nahřívání lampy [s]: ≤1

Doba zapálení lampy [s]: ≤0,5

Stupeň krytí IP: 20

PARAMETRY SMĚROVÝCH SVĚTELNÝCH ZDROJŮ:

Úhel poloviční osové svítivosti [°]: 110

PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h): 12

Třída energetické účinnosti: E

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φuse [lm]: 1400

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φuse [lm]: v kouli (360°)

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 3000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤6

Příkon v zapnutém stavu Pon světelného zdroje [W]: 12

Index podání barev: 80

PARAMETRY PRO LED A OLED SÍTOVÉ SVĚTELNÉ ZDROJE::

LED světelné zdroje nahrazují zářivku bez integrovaného předřadníku zvláštního výkonu: nevztahuje se

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Způsob balení: 30

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 30

Čistá jednotková hmotnost [g]: 395

Gramáž [g]: 490

Délka jednotkového balení [cm]: 17.5

Šířka jednotkového balení [cm]: 4.5

Výška jednotkového balení [cm]: 17.5

Hmotnost kartonu [kg]: 14.7

Šířka kartonu [cm]: 48

Výška kartonu [cm]: 21

Délka kartonu [cm]: 55

Objem kartonu [m³]: 0.05544

33551 KANTI V2LED 12W-WW-B

Svítlidlo typu downlight

KANLUX S.A. (kat 33551) KANTI V2LED 12W-WW-B / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33551) KANTI V2LED 12W-WW-B
Lamps: 1 x KANTI V2LED 12W-WW-B

