


33674 GALOBA EL-2I W

Přisazené svítidlo

5905339336743



Kanlux GALOBA je kompletní řada svítidel, která se skládá ze závěsných svítidel (GALOBA C), nástěnných svítidel (GALOBA W) a nástěnno-stropních svítidel. Závěsná svítidla Kanlux GALOBA C lze úspěšně použít při osvětlení ostrůvků nebo stolů, nástěnno-stropní svítidla GALOBA (od 1 do 4 světelných bodů) lze použít v obývacím pokoji, předsíni nebo ložnici. Aranžmá doplní nástěnná svítidla GALOBA W se zabudovaným vypínačem. Celá řada svítidel Kanlux GALOBA má odnímatelné stínidlo, díky kterému můžeme rychle a pohodlně měnit světelné zdroje. Maximální výška světelného zdroje u svítidel GALOBA je 55mm. Doporučujeme používat zdroje Kanlux SMART (S GU10) nebo IQ-LED LIFE (IQ LED L GU10).

PARAMETRY VÝROBKU:

Barva: bílá

Místo montáže: k usazení na zeď, k usazení na strop

Místo použití: uvnitř

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Zdroj světla v balení: ne

Délka [mm]: 310

Šířka [mm]: 90

Výška [mm]: 140

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 2 x max 35

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I

Zdroj světla: PAR16

Patice: GU10

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷25

Materiál korpusu: hliníková slitina

Typ přípojky: šroubová svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 0,75÷1,5

Svítidlo pohyblivé v horizontálním rozsahu [°]: 335

Svítidlo pohyblivé ve vertikální rozsahu [°]: 315

Stupeň krytí IP: 20

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Způsob balení: 10

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 10

Čistá jednotková hmotnost [g]: 680

Gramáž [g]: 867

Délka jednotkového balení [cm]: 35.5

33674 GALOBA EL-2I W

Přisazené svítidlo

Šířka jednotkového balení [cm]: 9.5

Výška jednotkového balení [cm]: 14

Hmotnost kartonu [kg]: 8.67

Šířka kartonu [cm]: 38

Výška kartonu [cm]: 31

Délka kartonu [cm]: 50

Objem kartonu [m³]: 0.0589

DALŠÍ INFORMACE:

- Maximální výška světelného zdroje 55mm