

33821 ITECH M2 302MSTW

Nouzové LED svítidlo



PARAMETRY VÝROBKU

| | |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|
| Jmenovité napětí [V] | 220-240 AC |
| Jmenovitá frekvence [Hz] | 50 |
| Jmenovitý výkon [W] | 6.4 |
| Maximální výkon [W] | 2 |
| Světelný tok [lm] | 270 |
| Světelný tok [lm] (modul nouzového osvětlení) | 270 |
| Provozní režimy | nouzovo-síťový |
| Použití | anti-panické osvětlení |
| Doba práce v nouzi [h] | 3 |
| Akumulátor (typ) | LiFePO4/C |
| Akumulátor (parametry) | 6,4V 1,5Ah |
| Standardní test | ano |
| Typ diody | LED SMD |
| Integrovaný LED zdroj světla | ano |
| Náhradní teplota chromatičnosti [K] | 5000 |
| Barva světla | studená bílá |
| Místo použití | uvnitř |
| Stupeň krytí IP | 65 |

ROZMĚRY A MONTÁŽ

| | |
|-------------|-------------|
| Výška [mm] | 66.5 |
| Průměr [mm] | 170 |

MATERIÁL A KONSTRUKCE

| | |
|------------------|--------------|
| Barva | bílá |
| Materiál korpusu | plast |

Dokument vytvořen: 15.02.2026, 19:30

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

ROZMĚRY A MONTÁŽ

| | |
|---------------|----------------------------------------------|
| Místo montáže | k usazení na zed', k usazení na strop |
| Typ přípojky | samosvorná svorkovnice |

LOGISTIKA

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Měrná jednotka | kus |
| Způsob balení | 1 |
| Počet kusů v druhém balení | 1 |
| Počet kusů v hromadném balení | 1 |
| Čistá jednotková hmotnost [g] | 430 |
| Gramáž [g] | 512 |
| Hmotnost kusu brutto [g] | 494 |
| Hmotnost kartonu [kg] | 0.512 |

MATERIÁL A KONSTRUKCE

| | |
|---------------------------------------------------------------|--------------|
| Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem | II |
| Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C] | 10÷40 |