

33835 ITECH F1 302MATW

Nouzové LED svítidlo



PARAMETRY VÝROBKU	
Jmenovité napětí [V]	220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]	50
Jmenovitý výkon [W]	6.4
Maximální výkon [W]	2
Světelný tok [lm]	269
Světelný tok [lm] (modul nouzového osvětlení)	269
Provozní režimy	nouzovo-síťový
Použití	osvětlení únikové cesty
Doba práce v nouzi [h]	3
Akumulátor (typ)	LiFePO4/C
Akumulátor (parametry)	6.4V
Automatický test	ano
Typ diody	LED SMD
Integrovaný LED zdroj světla	ano
Náhradní teplota chromatičnosti [K]	5000
Barva světla	studená bílá
Místo použití	uvnitř
Stupeň krytí IP	65
Jmenovitý výkon (LED) [W]	2

ROZMĚRY A MONTÁŽ		MATERIÁL A KONSTRUKCE	
Výška [mm]	66.5	Barva	bílá
Průměr [mm]	170	Materiál korpusu	plast

ROZMĚRY A MONTÁŽ	
Místo montáže	k usazení na zed', k usazení na strop
Typ přípojky	samosvorná svorkovnice

LOGISTIKA	
Měrná jednotka	kus
Způsob balení	1
Počet kusů v druhém balení	1
Počet kusů v hromadném balení	1

MATERIÁL A KONSTRUKCE	
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	II
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]	10÷40