


33850 ONTEC R M1 60N M ATW

Nouzové LED svítidlo

5902052535781



Nouzové nebo antipanické osvětlení se používá v místnostech typu Open Space jako prostředek proti panice. Umožňuje dostat se na místa s označením únikových cest a osvětlení samotných únikových cest v závislosti na hranolu použitým ve svítidle.

PARAMETRY VÝROBKU:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Jmenovitý výkon [W]: 1.2

Světelný tok [lm]: 360

Typ diody: LED SMD

Integrovaný LED zdroj světla: ano

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 5000

Barva světla: studená bílá

Barva: bílá

Místo montáže: k usazení na zeď, k usazení na strop

Místo použití: uvnitř

Stupeň krytí IP: 20

Jmenovitý výkon (LED) [W]: 2

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II

Materiál difuzoru: plast

Materiál korpusu: plast

Světelný tok [lm] (modul nouzového osvětlení): 360

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 10÷35

Akumulátor (typ): LiFePO4/C

Akumulátor (parametry): 3,2V 1,5Ah

Provozní režimy: nouzový

Použití: anti-panické osvětlení

Doba práce v nouzi [h]: 1

Automatický test: ano

Typ přípojky: samosvorná svorkovnice

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 1

Počet kusů v druhém balení: 1

Počet kusů v hromadném balení: 1

Čistá jednotková hmotnost [g]: 190

Gramáž [g]: 232

Hmotnost kusu brutto [g]: 227

Délka jednotkového balení [cm]: 13.5

Šířka jednotkového balení [cm]: 3.5

Nouzové LED svítidlo

Výška jednotkového balení [cm]: 13.5

Hmotnost kartonu [kg]: 0.232

Šířka kartonu [cm]: 3.5

Výška kartonu [cm]: 13.5

Délka kartonu [cm]: 13.5

Objem kartonu [m³]: 0.000638

PŘÍSLUŠENSTVÍ

33831

ZEST PODT OR00 W

