


33860 ONTEC R M5 105 M STW

Nouzové LED svítidlo

5902052520732



Nouzové nebo antipanické osvětlení se používá v místnostech typu Open Space jako prostředek proti panice. Umožňuje dostat se na místa s označením únikových cest a osvětlení samotných únikových cest v závislosti na hranolu použitým ve svítidle.

PARAMETRY VÝROBKU:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Jmenovitý výkon [W]: 6,7

Světelný tok [lm]: 615

Typ diody: LED SMD

Integrovaný LED zdroj světla: ano

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 5000

Barva světla: studená bílá

Barva: bílá

Místo montáže: k usazení na zeď, k usazení na strop

Stupeň krytí IP: 20

Jmenovitý výkon (LED) [W]: 4.5

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II

Materiál difuzoru: plast

Materiál korpusu: plast

Světelný tok [lm] (modul nouzového osvětlení): 615

Akumulátor (typ): LiFePO4/C

Akumulátor (parametry): 6.4V

Provozní režimy: nouzovo-síťový

Použití: anti-panické osvětlení

Doba práce v nouzi [h]: 1

Standardní test: ano

Typ přípojky: samosvorná svorkovnice

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 1

Počet kusů v druhém balení: 1

Počet kusů v hromadném balení: 1

Čistá jednotková hmotnost [g]: 238

Gramáž [g]: 282

Hmotnost kusu brutto [g]: 278

Délka jednotkového balení [cm]: 13.5

Šířka jednotkového balení [cm]: 4

Výška jednotkového balení [cm]: 13.5

Hmotnost kartonu [kg]: 0.282

Šířka kartonu [cm]: 4

33860 ONTEC R M5 105 M STW

Nouzové LED svítidlo

Výška kartonu [cm]: 13.5

Délka kartonu [cm]: 13.5

Objem kartonu [m³]: 0.000729

PŘÍSLUŠENSTVÍ

33831

ZEST PODT OR00 W

